



WorkSaver®

CATALOGUE BOBCAT 2021



Excavatrices compactes | Excavatrices lourdes | Chargeuses compactes à chenilles
Chargeuses à direction à glissement | Petites chargeuses articulées | Minichargeuses à chenilles
Tondeuses à pivot zéro | Tracteurs compacts | Porte-outils télescopiques
Véhicules utilitaires | Machines utilitaires Toolcat^{MC} | Accessoires | Outils



« Quand je pense à l'équipement Bobcat, je pense à des machines fiables de dur labeur et à mener à bien les travaux difficiles. »

Carson Wentz
Carson Wentz
Quart-arrière professionnel

TRIOMPHEZ SUR LA JOURNÉE.
TOUS LES JOURS.

Dominez votre liste de travaux du jour avec la performance gagnante.



TABLE DES MATIÈRES



LES CHARGEUSES COMPACTES
RÉVOLUTIONNAIRES
DE SÉRIE R

Chaque jour, de nouveaux défis se présentent à vous et vous devez les résoudre en trouvant des solutions puissantes et polyvalentes. Notre gamme d'équipements compacts, d'accessoires et d'outils inégalée au sein de l'industrie est là pour vous aider. La dernière génération d'équipements Bobcat® a été conçue pour vous permettre de venir à bout de projets complexes et difficiles encore plus rapidement. Mettez nos machines au défi sur vos chantiers les plus difficiles ... et admirez le résultat!

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES BOBCAT

POURQUOI CHOISIR BOBCAT	4	PETITES CHARGEUSES ARTICULÉES	48	MACHINES UTILITAIRES TOOLCAT ^{MC}	76
LA GAMME DES ÉQUIPEMENTS BOBCAT	6	MINICHARGEUSES À CHENILLES	51	VÉHICULES UTILITAIRES	80
EXCAVATRICES COMPACTES	8	TONDEUSES À PIVOT ZÉRO	54	PIÈCES ET SERVICE BOBCAT	82
EXCAVATRICES LOURDES	20	TRACTEURS COMPACTS	62		
CHARGEUSES COMPACTES	24	PORTE-OUTILS TÉLESCOPIQUES	73		

Vous trouverez un tableau détachable indiquant les fiches techniques de toutes nos machines après la page 42.

WorkSaver®

HIVER 2021 • VOL. 45, N° 1

Le magazine WorkSaver® est distribué gratuitement par votre concessionnaire local Bobcat aux États-Unis et au Canada. Il est publié par Bobcat Company, 250 East Beaton Drive, West Fargo, ND 58078. Il est produit pour Bobcat Company par Two Rivers Marketing.

La marque Bobcat®, le logo Bobcat et la couleur des machines Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. ©2021 Bobcat Company. Tous droits réservés.

Les correspondances éditoriales doivent être envoyées à : Magazine WorkSaver | Courriel : WorkSaver@bobcat.com

Certaines spécifications sont données sur la base de calculs d'ingénieurs et ne sont pas des mesures réelles. Les spécifications sont fournies à titre de comparaison uniquement et peuvent changer sans avis préalable. Les spécifications de votre équipement Bobcat personnel varieront à cause des variations normales dues au design, à la fabrication, aux conditions d'utilisation et autres facteurs.



CHOISISSEZ BOBCAT

**DEVANT VOUS,
UN CHANTIER
COMPLIQUÉ
ET DES DÉFIS
À RELEVER.
DERRIÈRE VOUS,
TOUTE UNE
ORGANISATION
POUR VOUS
SOUTENIR.**

Depuis 1958, les équipements Bobcat® aident des personnes comme vous à mener à bien les chantiers et les défis les plus complexes. Bobcat est une entreprise réputée pour la performance et la fiabilité inégalée de ses machines. Découvrez maintenant notre réseau national de concessionnaires et les programmes de financement et de garantie qui sont à vos côtés pour vous aider à bâtir une compagnie solide.



DES MACHINES ROBUSTES QUI MAXIMISENT VOTRE PRODUCTIVITÉ.

Nous créons chacune de nos machines pour qu'elles soient les plus robustes de leur catégorie. Nos conceptions exclusives sont possibles grâce à notre engagement sans faille envers la qualité. Nos équipements sont faits pour durer et, pour le prouver, nous les protégeons avec une garantie exceptionnelle. Cette robustesse est rentable pour vous : vous économisez tout le temps que vous possédez la machine, car elle passe beaucoup moins de temps à ne rien faire au garage en attendant d'être réparée et en fait plus pour vous, jour après jour. Et ça, ça se traduit forcément en profits pour votre entreprise. De plus, nous vous offrons des options de financement ou de location spéciales, ainsi que des taux et des termes concurrentiels, que nous adaptons à votre budget pour augmenter vos bénéfices.

« Pour une machine de haute qualité, le prix est vraiment très bon. Un autre élément m'a convaincu : les options de financement flexibles et les taux concurrentiels. C'était un gros plus pour une petite entreprise comme la mienne. »

Zack Watson
Pond and Stormwater Solutions



UNE INNOVATION PERPÉTUELLE.

Bobcat cherche constamment à s'améliorer et, avec chaque génération d'équipements, nous relevons la barre de l'industrie. Qu'il s'agisse de notre système de communication sans fil Machine IQ qui surveille à distance l'état de votre machine, des branchements hydrauliques sans intervention de l'opérateur du système de changement d'accessoires Bob-Dock^{MC} ou de notre écran tactile compatible avec Bluetooth®, nos solutions innovantes ont un seul et même objectif : améliorer votre productivité et votre rentabilité.

« Le système de nivelage à laser de Bobcat nous sauve beaucoup d'heures de main-d'œuvre et d'utilisation de la machine. Il est extrêmement précis, à la fine pointe de la technologie. À chaque chantier, je m'étonne du résultat : le nivelage est pratiquement parfait à chaque fois. C'est un système absolument phénoménal. »

Jamie Rochester
Jamieson Grading



DES CONCESSIONNAIRES DE CONFIANCE AU SOUTIEN INCONDITIONNEL.

Avoir le bon équipement et une équipe qui vous soutient fait toute la différence. Notre réseau de concessionnaires du pays offre un service, un soutien et une expertise personnalisés aux propriétaires d'équipements compacts. Vous pouvez faire confiance à votre concessionnaire. Il vous aidera à choisir la machine adaptée à votre chantier, veillera à la conserver dans le meilleur état et prendra à cœur votre réussite.

« Le soutien de notre concessionnaire Bobcat est d'une importance vitale pour nous. Tout commence par la qualité des machines et de l'équipement, mais le service constant qu'il nous offre est tout aussi important. Bobcat est notre partenaire depuis près de quarante ans, et ils répondent systématiquement à nos besoins avec un service à la clientèle et une expertise inégalés. »

George Pellettieri
Pellettieri Associates, Inc.



UNE POLYVALENCE INTÉGRÉE, ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE EN ÉVOLUTION.

Bobcat grandit avec vous, au fur et à mesure que votre charge de travail augmente et que votre entreprise s'étend. Nos accessoires polyvalents vous permettent d'adapter votre machine à vos tâches. Nous pouvons vous proposer de nouveaux services, vous aider à limiter les interventions de sous-traitants ou vous permettre de générer des revenus, même hors saison. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ou deux accessoires adaptés à la tâche que vous souhaitez entreprendre. Quand vous serez prêt à en faire plus, nous serons là, avec les produits faciles à utiliser qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

« Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 machines différentes pour réussir. Je peux en faire tout autant avec mes deux machines Bobcat et plusieurs accessoires. »

Bo Luna
Luna's Lawn Service LLC



VOTRE PRODUCTIVITÉ EST NOTRE PRIORITÉ.

La marque Bobcat est renommée et populaire pour les performances, la fiabilité et la valeur de ses équipements. Vous améliorez ainsi votre productivité, limitez vos coûts d'exploitation et vivez une expérience de qualité. De plus, les machines Bobcat gardent une excellente valeur de revente et sont garanties par nos concessionnaires.

« La qualité du service et la résolution rapide des problèmes sont très importantes pour nous. C'est l'une des raisons pour laquelle nous restons fidèles à Bobcat depuis tant d'années. Notre concessionnaire Bobcat répond toujours présent immédiatement, et cette réactivité est d'une valeur inestimable pour notre compagnie. »

Dave Murray
Samron Midwest Contracting

VOUS LE VOULEZ. NOUS LE POUVONS.



/// MINICHARGEUSES
À CHENILLES



/// CHARGEUSES À DIRECTION
À GLISSEMENT



/// CHARGEUSES COMPACTES
À CHENILLES



/// EXCAVATRICES
COMPACTES



/// EXCAVATRICES LOURDES



FAITES CE QUI VOUS VIENT NATURELLEMENT. C'EST-À-DIRE TOUT.

Que vous finalisiez un gros chantier de construction ou d'aménagement du paysage ou travailliez sur votre ferme ou votre propriété, vous comptez sur votre équipement Bobcat® pour en faire toujours plus. Vous trouverez inévitablement celui qui vous correspond dans notre nouvelle gamme. En effet, elle comporte un choix encore plus étendu de machines robustes; des minichargeuses à chenilles aux excavatrices lourdes, en passant par toute une panoplie d'accessoires, d'outils et de technologies polyvalentes.

/// PETITES CHARGEUSES
ARTICULÉES



/// PORTE-OUTILS TÉLESCOPIQUES
VersaHANDLER®

/// MACHINES UTILITAIRES
TOOLCAT^{MC}



/// VÉHICULES UTILITAIRES



/// TRACTEURS COMPACTS

/// TONDEUSES À PIVOT ZÉRO



NOUVEAU EXCAVATRICES COMPACTES

LES EXCAVATRICES COMPACTES RÉVOLUTIONNAIRES DE SÉRIE R2

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS
EN MATIÈRE DE **PERFORMANCE.**

Le travail est de plus en plus dur.
Les délais sont de plus en plus courts.
Voici comment vous en sortir.

LES EXCAVATRICES DE SÉRIE R2 : UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION POUR SURMONTER LES DÉFIS.

Acceptez des chantiers plus gros et plus difficiles en toute confiance, grâce à ces machines que nous avons largement améliorées pour maximiser votre productivité.

Mais, direz-vous, qu'y a-t-il de si révolutionnaire dans ces machines? Des commandes plus précises pour gérer les tâches les plus complexes. Des instruments et un habitacle plus confortable pour rester concentré plus

longtemps. Des machines plus robustes pour passer plus de temps à travailler et moins de temps à l'entretien. Et, évidemment, les performances de creusage et de levage dont vous avez besoin pour mener à bien les plus gros travaux d'excavation.

Le travail n'est pas simple. Maximisez vos performances grâce à une excavatrice de série R2.

EXCAVATRICE COMPACTE DE SÉRIE R2 E42

EXCAVATRICE COMPACTE DE SÉRIE R2 E50

EXCAVATRICE COMPACTE DE SÉRIE R2 E60



PLUS DE PUISSANCE ET DE PRÉCISION.



PERFORMANCES

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX EXCAVATRICES DE SÉRIE R2

Moteur Bobcat

Les opérateurs remarqueront l'efficacité accrue du moteur. Celui-ci génère la puissance et les performances dont vous avez besoin, tout en réduisant la fréquence et la complexité des entretiens routiniers. De plus, il fonctionne mieux par temps froid et comporte plusieurs caractéristiques qui simplifient la maintenance et le service.

Système de refroidissement

Le nouveau système de refroidissement des machines de série R2 est composé de deux échangeurs thermiques côte à côte. Ils contrôlent la température du compartiment moteur plus efficacement que jamais, améliorent les performances, simplifient l'entretien et protègent les composants du moteur.

Fonctionnement plus souple

La soupape de contrôle hydraulique rend les mouvements de la machine plus précis et plus mesurés, assure un contrôle plus efficace du nivellement et accélère les temps de cycle.



Capacité accrue de levage sur le côté

Grâce au contrepoids intégré et aux rouleaux de chenilles à double bride (qui rapprochent la structure du train roulant des rebords des chenilles), la machine offre une capacité accrue de levage sur le côté. Ces caractéristiques améliorent également les performances de creusage sur le côté et la capacité de pivot. Caractéristique disponible sur certains modèles.

Systèmes hydrauliques perfectionnés

Les systèmes hydrauliques de Bobcat sont conçus pour concentrer la puissance hydraulique dans la plage de travail. Ainsi, les excavatrices bénéficient de plus de puissance pour avancer plus vite, creuser plus fort, accélérer les cycles et se recharger plus vite.

Plus de puissance

Les pompes à piston limiteur de couple sont très efficaces et modulent la puissance à la demande, réservant plus de puissance utilisable pour les creusages difficiles.

Moteur diesel à la fine pointe sans filtre à particules

Les moteurs de Bobcat sont conformes aux normes Tier 4 pour les moteurs à combustion à particules ultra-basses (ULPC). Puisqu'il y a très peu de particules, un filtre à particules diesel (FPD) est inutile.

CONFORT

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX EXCAVATRICES DE SÉRIE R2

Leviers de commande sensibles

Les leviers de commande répondent rapidement aux mouvements de l'opérateur, ce qui limite sa fatigue. Les leviers de commande Bobcat incluent une commande de rotation de la flèche et des commandes auxiliaires actionnables du bout des doigts, assurant un mouvement précis et rapide de la machine avec un minimum d'effort. De plus, les touches supplémentaires accentuent le contrôle manuel de l'opérateur. Sur le levier de droite, l'opérateur trouvera des commandes pour la caméra de recul et le réglage du système de vérification de la profondeur. Sur le levier de gauche, un bouton permet de choisir entre le contrôle du système hydraulique auxiliaire secondaire et du pivot de la flèche.

Caméra de recul optionnelle

La caméra de recul optionnelle permet à l'opérateur de visionner ce qui se passe derrière lui sans bouger de son siège. Elle permet ainsi de voir des obstacles qui pourraient potentiellement endommager l'excavatrice et ses composants. La caméra est fixée en hauteur, dans une zone protégée, afin qu'elle ne soit pas heurtée par les obstacles et les débris.

Écran tactile optionnel

Cet écran tactile fournit des informations détaillées sur la machine et assure une connectivité sans précédent. Large de 7 po, il est convivial, étanche et durci pour résister aux égratignures. Il est également compatible avec la technologie Bluetooth®, permettant à l'opérateur de passer des appels en mode mains libres s'il le souhaite. L'opérateur peut aussi examiner les performances de sa machine pour augmenter son efficacité, sa productivité et sa rentabilité.

Disponible sur les excavatrices de série R2 et sur la E85 de série R.



Qualité de déplacement améliorée et vibrations réduites

Découvrez une qualité de déplacement plus souple, plus stable et plus confortable que jamais. Les nouveaux panneaux de carrosserie, secondés par des charnières et des fixations robustes, réduisent drastiquement les vibrations ressenties dans la cabine.

Visibilité excellente

Les piliers de cabine plus étroits et la surface vitrée agrandie assurent à l'opérateur une excellente visibilité du groupe de travail et de la lame.

Cabine confortable

Travaillez toute la journée dans le confort, grâce à de nombreux éléments rendant le travail plus agréable, notamment un intérieur plus spacieux, une ouverture de porte plus large, un siège à suspension réglable élargi, des accoudoirs réglages, un chauffage et climatiseur automatiques optionnels, etc.

Siège chauffant à dossier haut et appui-tête en option

Vous trouverez la position qui vous convient, quelles que soient votre taille et votre corpulence. Le dossier plus haut et le nouvel appui-tête soutiennent mieux votre corps pendant les longues journées de labeur. Caractéristique disponible sur certains modèles.



PASSEZ PLUS DE TEMPS AU TRAVAIL. ET MOINS DE TEMPS À L'ENTRETIEN.



PROTECTION CONTRE LES PANNES

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX EXCAVATRICES DE SÉRIE R2

Lame plus robuste

Le design du rebord supérieur de la lame, de série sur les excavatrices de série R2, a été revu pour être encore plus résistant aux impacts.

Groupe de travail robuste

Le design durable, y compris les joints de pivot en fonte assurant un alignement précis des goupilles, prolonge la durée de la structure, tout en augmentant les performances de levage.

Cadre étroit à pivot interne EXCLUSIF

Les pièces moulées du pivot et les cylindres ne dépassent pas la largeur des chenilles pendant le creusage latéral, ce qui permet à l'opérateur de creuser tout contre les obstacles et de se rapprocher de sa zone de travail.



Châssis porteur en X

La terre et les autres matériaux traversent facilement le châssis, réduisant l'accumulation des débris et le temps de nettoyage. Les moteurs d'entraînement ne dépassent pas la largeur des chenilles, ce qui protège les composants principaux.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Accès panoramique à l'entretien

Vous pouvez trouver et atteindre facilement les points de vérification du moteur, pour réaliser à coup sûr la maintenance quotidienne. Les volets d'accès arrière et latéraux permettent d'accéder facilement au moteur, à la pompe, aux soupapes, au système de refroidissement et aux différents tuyaux.

Goupilles du cylindre du pivot de la flèche sans graissage

Les joints des goupilles ne requièrent aucun graissage, ce qui élimine une étape de graissage importante de votre entretien quotidien. Cela vous permettra d'économiser du temps sur la maintenance et d'augmenter le temps passé sur le chantier. Caractéristique disponible sur certains modèles.

POLYVALENCE

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX EXCAVATRICES DE SÉRIE R2

Inverseur de flux en option

Grâce à l'inverseur de flux, proposé en option, vous pouvez améliorer la fonction du bras de préhension hydraulique et l'utilisation d'autres accessoires, sans avoir à débrancher le bras de préhension.

Système hydraulique auxiliaire fixé sur le bras

Le système hydraulique auxiliaire est plus facile d'accès et plus simple à fixer, car il est maintenant placé sur le bras de l'excavatrice.

Anneau de levage intégré

L'anneau de levage, de série sur les excavatrices de série R2, offre une méthode supplémentaire et pratique pour gérer les charges et déplacer les objets hors d'une tranchée.



Ne vous contentez pas de creuser

Acceptez davantage de chantiers et optimisez l'utilisation de votre machine grâce aux nombreux accessoires compatibles. Veuillez consulter les pages 16 à 18 pour obtenir la liste des accessoires pour excavatrices compactes.



Système Pro-Clamp EXCLUSIF

L'outil standard agrippe les matériaux de grosse taille ou aux formes irrégulières. L'outil de nivellement réversible offre une double fonctionnalité et un nivellement plus efficace.

Système de fixation hydraulique des accessoires X-Change

Ce dispositif est, de loin, le plus pratique de l'industrie. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher et attacher un accessoire en quelques secondes, sans jamais quitter sa cabine.

Système de fixation à goupilles hydrauliques et coupleur rapide

Ce système de fixation des accessoires optionnel sur la E85 de série R permet de changer de godet sans quitter son siège.

Débit hydraulique auxiliaire sélectionnable

Vous avez le choix entre trois puissances de débit pour optimiser les réactions de certains accessoires hydrauliques de Bobcat®. Les excavatrices de série R2 sont encore plus adaptables et offrent jusqu'à 10 puissances de débit.

« La E42 est phénoménale. À mon avis, elle représente le meilleur des deux mondes. Elle est assez petite pour rentrer partout et se manœuvrer facilement. Mais elle est aussi assez puissante pour réaliser des travaux conséquents. »

JAMIE ROCHESTER, JAMIESON GRADING

AVEC TOUTES CES OPTIONS, VOUS TROUVEREZ FACILEMENT LA MACHINE LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE TRAVAIL.



CONFIGURATIONS DES BRAS



Caractéristique disponible sur certains modèles. Choisissez le bras qui correspond le mieux à vos besoins en matière de portée, de profondeur, de levage et de puissance.

- 1 BRAS STANDARD
- 2 BRAS LONG OPTIONNEL
- 3 BRAS EXTENSIBLE OPTIONNEL


Bras extensible compatible avec un bras de préhension

EXCLUSIF


Creusez plus profond, accentuez votre portée et réduisez le nombre de positionnements de la machine, grâce au seul bras extensible compatible avec un bras de préhension du marché.

TYPE DE PIVOT ARRIÈRE


Choisissez un modèle d'excavatrice avec le pivot arrière qui correspond le mieux aux environnements dans lesquels vous devez manœuvrer.



PIVOT ARRIÈRE À RAYON ZÉRO



PIVOT ARRIÈRE MINIMAL



PIVOT ARRIÈRE CONVENTIONNEL



E85
Série R

PUISSANCE	POIDS EN SERVICE	FORCE DE CREUSAGE AU GODET	PROFONDEUR MAX. DE CREUSAGE	PORTÉE MAX. AU NIVEAU DU SOL	LARGEUR	TYPE DE PIVOT ARRIÈRE
12 000 – 19 000 LB						
65,9 ch (49,2 kW)	18 977 lb (8 608 kg)	13 269 lbf (59 023 N)	15,5 pi (4,7 m)	23,6 pi (7,2 m)	87 po (2 210 mm)	Conventionnel



E60
Série R2

55 ch (41 kW)	12 315 lb (5 586 kg)*	10 261 lbf (45 643 N)	13,1 pi (4 m)	20,5 pi (6,2 m)	77,2 po (1 961 mm)	Conventionnel
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------



E50
Série R2

49,7 ch (36,5 kW)	11 357 lb (5 151 kg)*	9 511 lbf (42 307 N)*	11,4 pi (3,5 m)	19,4 pi (5,9 m)*	77,2 po (1 961 mm)	Minimal
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------



E42
Série R2

42,6 ch (31,4 kW)	9 830 lb (4 459 kg)*	9 601 lbf (42 707 N)*	10,4 pi (3,2 m)	17,3 pi (5,3 m)*	72,8 po (1 849 mm)	Conventionnel
-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------



E35
Série R

24,8 ch (18,5 kW)†	7 699 lb (3 492 kg)*	6 968 lbf (30 995 N)*	10,2 pi (3,1 m)	17,2 pi (5,2 m)*	69 po (1 753 mm)	Pivot zéro
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------

E32
Série R

24,8 ch (18,5 kW)	7 340 lb (3 329 kg)*	6 969 lbf (31 000 N)*	10,2 pi (3,1 m)	16,3 pi (5 m)*	61 po (1 549 mm)	Conventionnel
-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------	------------------	---------------

E26
Série R

24,8 ch (18,5 kW)	6 489 lb (2 943 kg)*	5 652 lbf (25 141 N)*	9,5 pi (2,9 m)	16 pi (4,9 m)*	61 po (1 549 mm)	Minimal
-------------------	----------------------	-----------------------	----------------	----------------	------------------	---------

E20
Série R
Train roulant rétractable

13,9 ch (10,4 kW)	4 306 lb (1 953 kg)	4 684 lbf (20 835 N)	8,5 pi (2,6 m)	14 pi (4,3 m)	De 39 à 54 po (De 991 à 1 372 mm)	Pivot zéro
-------------------	---------------------	----------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	------------

E10
Série R
Train roulant rétractable

10,2 ch (7,6 kW)	2 593 lb (1 176 kg)	1 865 lbf (8 296 N)	6 pi (1,8 m)	10,2 pi (3,1 m)	De 28 à 43 po (De 711 à 1 092 mm)	Pivot zéro
------------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------------	-----------------------------------	------------

* Pour les équipements à configuration standard
† L'excavatrice E35 de Bobcat est disponible avec un moteur optionnel de 33,5 ch

Contactez votre concessionnaire dès aujourd'hui pour obtenir un devis.



NE VOUS
CONTENTEZ PAS
DE CREUSER!
TRANSFORMEZ
VOTRE
EXCAVATRICE
COMPACTE
EN UN OUTIL
POLYVALENT
GRÂCE À CES
ACCESSOIRES
EFFICACES ET
ROBUSTES.



TARIÈRE

Creusez plus profondément et plus rapidement, même les sols durs et rocaillieux.

- Design de joint à rotule pour creuser des trous à la verticale sur un terrain inégal.
- Forets de 6 à 48 pouces de diamètre disponibles.
- Profondeur de creusage sans extension de 58 à 72 pouces.
- 5 modèles disponibles, à entraînement direct ou planétaire.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, MX, MTL, SAL, TC, VH



BRISE-BÉTON À AZOTE

Faites tout à temps, tout en protégeant votre machine contre les pannes.

- Piston à course longue maximisant l'énergie d'impact tout en réduisant l'effet de retour.
- Design unique des soupapes réduisant les fluctuations de pression et la charge exercée sur les pompes hydrauliques de la machine.
- Seulement deux pièces mobiles et points de graissage faciles d'accès.
- 6 modèles disponibles, énergie d'impact allant de 150 à 1 500 lb-pi.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, MX, MTL, SAL



BRISE-BÉTON HYDRAULIQUE

Brisez le béton plus rapidement et coupez les roches plus facilement.

- S'adapte à la capacité hydraulique de la machine, pour que le brise-béton offre des performances constantes.
- Fonctionnement plus souple et plus silencieux, tout en effectuant le même nombre de coups par minute.
- Pression régulée automatiquement, quelle que soit la température extérieure.
- 7 modèles disponibles, énergie d'impact allant de 60 à 1 000 lb-pi.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, MX, MTL, SAL



GODETS DE NIVELLEMENT

Remblayez, nettoyez les fossés et réalisez un nivellement de finition.

- Rebord tranchant remplaçable, capacité accrue et aucun raccord d'assemblage au centre.
- Largeurs de 31, 36, 39, 48 et 60 pouces. Godet de nivellement inclinable de 48 po et godet de nivellement de 60 po disponibles sur la E85.
- Catégories de 0 à 6 (E10 à E85).
- Peut être associé aux accessoires de pivotement Hydra-Tilt^{MC} et Powertilt[®].

MACHINES COMPATIBLES : MX



LAME DE NIVELLEMENT

Nivelez avec précision, quel que soit le terrain.

- À associer aux accessoires de pivotement Hydra-Tilt^{MC} ou Powertilt[®].
- Idéale pour remblayer les tranchées et niveler le terrain.
- Nivelle de nombreuses topographies différentes.
- Nivelle les fossés et les fosses pour réduire le ruissellement de l'eau ou la diriger vers un réservoir.

MACHINES COMPATIBLES : MX



TONDEUSE À FLÉAUX

Coupez les broussailles, l'herbe, les petits arbustes et bien plus.

- 3 modèles disponibles pour excavatrices à cabine uniquement.
- Fléaux à couteaux triples déchiquetant le bois dur et résineux.
- Chaînes de sécurité latérales aidant à éviter la projection des débris pendant la coupe.
- Moteur hydraulique à entraînement direct générant un équilibre optimal entre le couple et le régime.

MACHINES COMPATIBLES : MX (E32 – E85)



GODETS À TRANCHÉES

Creusez des tranchées pour les canalisations d'eau et les lignes électriques et de télécommunication.

- Rebord tranchant latéral en fonte augmentant la durabilité et la fonctionnalité.
- Rivets soudés résistants et durables.
- Plaque de renfort X-Change^{MC} pour les creusages intensifs (godets de 18 pouces et plus).
- Catégories de 0 à VI.

MACHINES COMPATIBLES : MX



GRAPPIN À 3 DENTS

Agrippez, ramassez et positionnez les matériaux encombrants ou difficiles à gérer.

- Poids en ordre de marche de 200 et 225 lb.
- Rayon des dents de 27 et 33 pouces.
- Largeur du grappin de 20,5 pouces.
- 2 modèles disponibles de catégorie III et IV.

MACHINES COMPATIBLES : MX



BRAS DE PRÉHENSION

Agrippez les matériaux à soulever, à déplacer et à positionner.

- Très maniable dans les endroits difficiles d'accès et permet de choisir les objets à saisir.
- À associer à un godet à tranchées ou à un grappin à trois dents pour déplacer facilement les objets de forme inhabituelle.
- Largeurs de 5,5 ; 13 ; 14,4 ; 15 et 16,6 pouces.
- 5 modèles disponibles de catégories I, III, IV et VI.

MACHINES COMPATIBLES : MX



ACCESSOIRE PIVOTANT HYDRA-TILT^{MC}

Gagnez du temps lors du nivellement, grâce à cet accessoire efficace.

- Mouvement similaire à celui d'un poignet améliorant la maniabilité.
- Plage d'inclinaison de 60°.
- Gagne du temps en réduisant les positionnements de la machine.

MACHINES COMPATIBLES : MX

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.

**MACHINES
COMPATIBLES**

CTL Chargeuses compactes à chenilles
SAL Petites chargeuses articulées

CT Tracteurs compacts
SSL Chargeuses à direction à glissement

MX Mini-excavatrices

MTL Mini-chargeuses à chenilles

TC Machines utilitaires Toolcat^{MC}

VH Porte-outils VersaHANDLER[®]



EXCAVATRICES COMPACTES

ACCESSOIRES



ROUE DE COMPACTAGE

Compactez les tranchées puissamment et efficacement.

- Deux roues de compactage de 30 pouces de diamètre.
- Ne requiert aucun système hydraulique supplémentaire pour fonctionner.
- Élimine le travail auparavant fait à la main.
- Design compact pour plus de polyvalence.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, MX



PLAQUE DE COMPACTAGE

Compactez dans la tranchée sans quitter la cabine.

- Plus besoin d'envoyer des ouvriers dans la tranchée.
- Compacte facilement dans les endroits difficiles à atteindre.
- Amortisseurs distribuant également les vibrations et maintenant l'accessoire à niveau, pour un compactage efficace.
- Force dynamique de 3 400 et 6 400 lb.

MACHINES COMPATIBLES : MX



ACCESSOIRE PIVOTANT POWERTILT®

Creusez sous et autour des objets.

- Plage de mouvement de pivot à 90°.
- Rotation latérale de 178 et 180°.

Powertilt® est une marque de commerce déposée d'Helac Corporation.

MACHINES COMPATIBLES : MX



DÉFONCEUSE

Défoncez sans effort les sols durs ou gelés.

- Plaques assurant une force d'arrachement exceptionnelle.
- Talon résistant renforçant la structure, pour une durabilité maximale.
- Poids en ordre de marche de 270 et 255 lb pour défoncer le sol malgré le gel et les roches.

MACHINES COMPATIBLES : MX, CHARGEUSES ÉQUIPÉES D'UNE PELLE RÉTROCAVEUSE



TRANCHEUSE

Créez rapidement des tranchées, même si le sol est dur et rocheux.

- Options de dents et de chaînes offrant plus de polyvalence et maximisant les capacités de la trancheuse.
- Largeurs de tranchées de 4 à 8 pouces disponibles.
- Tendeur à cylindre de graissage permettant d'ajuster rapidement la chaîne.
- Ramasse-motte de série retirant la terre pour créer un fond propre et plat.

MACHINES COMPATIBLES : MX

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.

MACHINES COMPATIBLES | **CTL** Chargeuses compactes à chenilles | **CT** Tracteurs compacts | **MX** Mini-excavatrices | **MTL** Mini-chargeuses à chenilles | **SAL** Petites chargeuses articulées | **SSL** Chargeuses à direction à glissement | **TC** Machines utilitaires Toolcat^{MC} | **VH** Porte-outils VersaHANDLER[®]

TECHNOLOGIES POUR LES EXCAVATRICES BOBCAT



SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA PROFONDEUR

EXCLUSIF

Vous pouvez maintenant niveler précisément à chaque fois sans être obligé de quitter la cabine pour vérifier la profondeur avec un mètre. Le système de vérification de la profondeur de Bobcat minimise les risques de creusage superflu ou insuffisant, afin de vous faire gagner du temps et d'accroître votre rentabilité.

- Grâce à ce système, l'opérateur peut définir la profondeur de creusage et travailler en comparant sa position à l'aide de capteurs qui détectent la position exacte des dents du godet.
- Le tableau de bord intégré affiche constamment la profondeur réelle et la profondeur désirée et une alerte sonore indique à l'opérateur s'il se trouve à la bonne profondeur ou s'il a creusé trop ou pas assez profond.
- Toutes les excavatrices de série R2 sont précâblées pour recevoir ce système breveté sans ajout d'écrans ou d'appareils supplémentaires.

Contrairement à certains autres systèmes, le système de vérification de la profondeur de Bobcat[®] s'intègre au tableau de bord de luxe Bobcat, à l'écran standard de 5 pouces et à l'écran tactile optionnel.



KIT D'ACCESSOIRE DE VÉRIFICATION DE LA PROFONDEUR

Élimine les risques de creusage superflu ou insuffisant.

- Précision de nivelage de $\pm 0,5$ pouce.
- Système intégré, ne nécessitant aucune installation d'écran ou de panneau supplémentaire.
- Entièrement filaire pour assurer la simplicité et la précision.
- Capteurs de position inclus pour la flèche, le bras et le godet.

MACHINES COMPATIBLES : MX



NOUVEAU EXCAVATRICES LOURDES

PARFOIS, IL FAUT SORTIR L'ARTILLERIE LOURDE.

**OBTENEZ LA TAILLE, LA PUISSANCE
ET LA PORTÉE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR NE FAIRE QU'UNE
BOUCHÉE DES CHANTIERS LES
PLUS EXIGEANTS.**

Les défis auxquels vous faites face prennent de l'ampleur et, parfois, il faut savoir sortir l'artillerie lourde. Les excavatrices lourdes de Bobcat® offrent des capacités impressionnantes de levage et la portée dont vous avez besoin pour gérer les chantiers les plus difficiles, tout en conservant leur maniabilité exceptionnelle.

EXCAVATRICE LOURDE E165

EXCAVATRICE LOURDE E145



AUX DÉFIS DE TAILLE,
DES SOLUTIONS
DE TAILLE.



PERFORMANCES

Puissance au bras et au godet

Nos systèmes hydrauliques de classe mondiale génèrent une puissance fiable et régulière vers le groupe de travail, ce qui vous gagne du temps à chaque cycle de creusage.

Capacité de levage impressionnante

La taille de l'excavatrice et sa puissance hydraulique vous permettent de soulever plus facilement des poids plus lourds. Vous pouvez ainsi agripper et positionner vos charges rapidement.

Quatre modes de puissance

Quatre modes de puissance sélectionnables vous fournissent des performances que vous pouvez adapter à votre chantier. Choisissez les modes Puissance+, Puissance, Standard ou Économie. De plus, si vous avez besoin d'un surplus momentané de puissance, le bouton « Power Boost » augmente la puissance hydraulique d'une seule pression, afin de venir à bout des difficultés.

Pivot réduit (E145)

Le pivot réduit accentue la maniabilité sur les petits chantiers, afin que vous puissiez utiliser la machine sans inquiétude autour des obstacles ou contre les murs.

Pivot conventionnel (E165)

Pour les travaux difficiles exigeant la meilleure capacité de levage possible, le pivot conventionnel vous donne la puissance dont vous avez besoin.

Contrôle intelligent de la puissance

Pendant le creusage dans l'un des modes de puissance, le contrôle intelligent de la puissance adapte la charge au régime du moteur, au couple de la pompe hydraulique et à la réponse du moteur, ce qui améliore l'efficacité des quatre modes. L'opérateur peut activer ou désactiver le contrôle intelligent de la puissance quand il le souhaite.

CONFORT

Cabine silencieuse et confortable

La cabine pressurisée est insonorisée à l'aide d'un joint fait en un seul morceau, ce qui réduit grandement la pénétration du bruit dans la station de l'opérateur. De plus, la cabine est isolée du cadre pour limiter encore davantage les désagréments sonores.

Siège chauffant à suspension pneumatique

Profitez d'un grand choix de réglages pour trouver la position la plus confortable : hauteur du siège, angle du coussin, inclinaison du dossier, etc.

Caméras arrière et latérales de série

Visionnez avec précision ce qui vous entoure et travaillez l'esprit tranquille grâce aux caméras arrière et latérales pratiques.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Moteurs d'entraînement encastrés

Les moteurs d'entraînement encastrés de la structure supérieure du cadre renforcent l'ensemble, résistent mieux aux impacts latéraux et protègent les composants de la machine.

Plaques d'usure renforcées

Les plaques d'usure ultra-résistantes, positionnées au niveau des goupilles de raccordement des accessoires éliminent le jeu latéral. Cela réduit la fréquence des entretiens des points de fixation de votre godet.

Goupilles de chenilles scellées et lubrifiées

Les goupilles scellées et lubrifiées exercent une tension constante sur la courroie du moteur, compensent l'usure normale et conservent les performances requises.

FICHES TECHNIQUES DES EXCAVATRICES LOURDES



	PUISSANCE	POIDS EN SERVICE	FORCE DE CREUSAGE AU GODET	PROFONDEUR MAX. DE CREUSAGE	PORTÉE MAX. AU NIVEAU DU SOL	LARGEUR
E165	131 ch (97,7 kW)	38 376 lb (17 407 kg)	25 794 lbf (114 737 N)	28,8 pi (8,8 m)	102 po (2 591 mm)	Conventionnel
E145	115 ch (85,8 kW)	34 987 lb (15 870 kg)	21 471 lbf (95 508 N)	27,9 pi (8,5 m)	101 po (2 565 mm)	Réduit

/// Contactez votre concessionnaire dès aujourd'hui pour obtenir un devis.

EXCAVATRICES LOURDES ACCESSOIRES



GODET À TRANCHÉES RENFORCÉ

Le godet à tranchées renforcé simplifie le travail dans les conditions les plus difficiles. Il est protégé par deux boucliers d'usure triangulaires

Équipez votre E145 d'un godet de 24, 36 ou 42 pouces pour renforcer vos capacités.



GODET DE NIVELLEMENT RENFORCÉ

Ce godet de nivellement renforcé est polyvalent et augmente votre capacité lorsque vous déplacez des matériaux sur un chantier ou nivelez, remblayez ou nettoyez des fossés.

Cet accessoire s'attache avec des goupilles ou un coupleur rapide et peut être utilisé avec un ponce.



POUCE HT (À GOUPILLE PRINCIPALE)

Les ponces HT sont composés d'un cylindre hydraulique vous conférant une rotation jusqu'à 137° au travail.

Les ponces et les godets à dents conviennent particulièrement aux travaux de démolition et de défrichage. Compatibles uniquement avec les godets de 36 et 42 pouces.



POUCE PL (PRO-LINK)

Les ponces à bielle progressive sont extrêmement polyvalents et utiles.

Rotatifs à 180°, les ponces suivent le godet pendant tout le cycle de travail, améliorant la prise et le placement des matériaux tout près de l'excavatrice lourde. Compatibles uniquement avec les godets de 36 et 42 pouces.



COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE

Changez d'accessoires facilement avec le coupleur hydraulique rapide. Il agrippe les goupilles et les relâche uniquement en position incurvée, assurant un raccord sécuritaire.

Changez d'accessoires en restant en sécurité dans la cabine de votre excavatrice lourde. De plus, il n'y a aucun élément à graisser, ce qui réduit l'entretien au minimum.



NOUVEAU CHARGEUSES COMPACTES



LES CHARGEUSES COMPACTES RÉVOLUTIONNAIRES DE SÉRIE R

**REDESSINÉES POUR GÉRER
LES EXIGENCES GRANDISSANTES
DE VOTRE TRAVAIL**

Il y a toujours du travail à faire. Toujours un nouveau défi, toujours un délai plus serré. Pourtant, vous continuez d'avancer. Pour en faire toujours plus et toujours mieux.

LES CHARGEUSES DE SÉRIE R ONT LES PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES QUI VOUS PERMETTRONT D'EN FAIRE PLUS.

De nos jours, travailler signifie repousser les limites de la productivité du lever au coucher du soleil. Vous travaillez pour soulever des charges plus lourdes, creuser plus profondément, avancer plus vite et gérer une multitude de tâches sans en oublier une seule.

Les chargeuses de série R ont été entièrement réinventées pour vous aider à en faire plus et plus vite. Ces chargeuses sont les plus puissantes et les plus durables que nous ayons jamais construites, pour

vous permettre de mener à bien les chantiers les plus compliqués. Grâce à elles, vous aurez une meilleure visibilité en travaillant, et pourrez mieux vous concentrer pendant les longues journées. Vous passerez moins de temps à vous inquiéter de l'entretien et arriverez à terminer votre travail à temps.

Vous repoussez sans cesse vos limites. Bobcat aussi. Les chargeuses de série R sont la révolution que vous attendiez pour votre travail.

CHARGEUSE À DIRECTION À GLISSEMENT S76



CHARGEUSE COMPACTE À CHENILLES T76



SOULEVEZ DE PLUS GROSSES CHARGES, ACCÉDEZ À PLUS DE PUISSANCE ET TERMINEZ LES GROS CHANTIERS EN MOINS DE TEMPS.



PERFORMANCES

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX CHARGEUSES COMPACTES DE SÉRIE R

Capacité de levage accrue

Les sections en fonte du bras de levage sont plus résistantes et optimisent les performances. La géométrie optimisée du groupe de travail améliore la capacité de levage, même si le bras est au plus loin.

Hauteur de levage supérieure

Les chargeuses de série R à trajectoire de levage verticale ont une capacité de levage supérieure, simplifiant le chargement dans les bennes ordinaires ou les camions aux parois hautes.

Moteur en ligne

Le nouveau moteur redessiné et l'entraînement direct durable génèrent une puissance et un couple plus accessibles, facilitant la poussée, le creusage, le levage et l'utilisation des accessoires. Le moteur produit plus de couple sur une plage de régime plus large et reste à son régime maximal plus longtemps, ce qui optimise votre efficacité.

Système hydraulique plus puissant

Chaque composant (moteur, pompes, système hydraulique) est conçu pour assurer :

- Des temps de cycle plus rapides
- Des forces d'arrachement plus puissantes
- Des performances maximales pour les accessoires

2 vitesses de déplacement

L'option des 2 vitesses de déplacement augmente la vitesse de pointe de la chargeuse, ce qui vous permet de vous déplacer plus rapidement sur votre chantier.

Mise à niveau automatique

La mise à niveau automatique détecte lorsque la machine transporte des matériaux et amortit les chocs transmis aux bras de levage pour réduire les risques de déversement et améliorer le confort de l'opérateur.



CONFORT

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX CHARGEUSES COMPACTES DE SÉRIE R

Cabine monocoque scellée et pressurisée

Spacieuse, scellée et pressurisée, la cabine empêche la pénétration de la poussière et de la saleté, isole l'opérateur du bruit du moteur et du système hydraulique et maximise l'efficacité du chauffage et du climatiseur.

Périmètre latéral transparent

Le périmètre transparent en option maximise la visibilité en réduisant les écrans grillagés en acier sur les glaces latérales. Pour ce faire, nous avons utilisé des panneaux de polycarbonate de 9,5 mm recouverts d'un revêtement résistant à l'abrasion pour optimiser la visibilité.

Écran de série ou écran tactile optionnel

L'écran de série de 5 po affiche des informations et des diagnostics sur les fonctions clés. L'écran tactile convivial de 7 po affiche des informations détaillées et assure la connectivité de l'appareil, afin d'améliorer le fonctionnement de l'équipement. Il inclut également une radio intégrée avec Bluetooth®.

Éclairage à DEL de série ou de luxe

Les feux à DEL lumineux, efficaces et fiables éclairent votre travail dans la pénombre. Vous pouvez également choisir l'éclairage de luxe optionnel qui positionne des feux à DEL autour des coins supérieurs de la cabine pour éclairer une zone élargie de votre chantier.

Choix de commande

Vous avez le choix entre les commandes standard, composées de leviers de direction et de deux pédales, ou les leviers de commande sélectionnables (SJC) optionnels. Ces derniers permettent de contrôler sans effort toutes les fonctions du groupe de travail de la machine avec les mains. *Veuillez consulter la page 30 pour obtenir davantage de détails.*

Effort de pilotage réduit

Grâce à la pompe hydrostatique, les leviers sont plus faciles à manier, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur et améliore sa productivité. Ces leviers sont disponibles sur certains modèles.



Visibilité panoramique

Grâce aux larges panneaux de verre à l'avant, sur le dessus et sur les côtés, vous avez une visibilité excellente de votre travail. Vous pouvez également voir les chenilles ou les pneus de votre chargeuse sans avoir à soulever les bras. De plus, la position avancée de la cabine vous rapproche de l'accessoire, pour que vous puissiez mieux le voir.

Kit d'éclairage latéral optionnel

Intégrés au design de la machine, les feux latéraux sont mieux positionnés et mieux protégés contre les débris du chantier. L'éclairage impressionnant assure une productivité accrue chaque heure du jour et de la nuit.

Caméra de recul

La caméra de recul optionnelle permet à l'opérateur de voir ce qui se passe derrière lui à n'importe quel moment.



RELEVEZ LES DÉFIS LES PLUS COMPLEXES AVEC LES CHARGEUSES LES PLUS PUISSANTES ET LES PLUS DURABLES QUE NOUS AYONS JAMAIS FABRIQUÉS.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX CHARGEUSES COMPACTES DE SÉRIE R

Refroidissement amélioré

Le système de refroidissement entièrement repensé augmente la capacité du radiateur et du refroidisseur d'huile et agrandit le ventilateur de 50 %. Enfin, l'orientation en ligne du moteur et le hayon doté de fentes d'aération favorisent la circulation de l'air.

Système d'alimentation novateur

Le moteur redessiné réduit et simplifie l'entretien routinier. Le module de carburant aspire la plus petite goutte de carburant pour prolonger votre productivité et améliorer le travail en pente. L'immense filtre à carburant protège mieux le système, dure plus longtemps et est plus simple à changer. Le filtre de la prise d'air, situé sur le réservoir de carburant, est efficace à 99 %, assurant la propreté de l'air et la durabilité des composants. De plus, la nouvelle pompe à carburant est dotée d'un amorçage automatique, il n'y a donc plus besoin d'ampoule d'amorçage.

Protection de la machine

Si le système détecte un risque de panne, il alerte l'opérateur et, au besoin, réduit la puissance du moteur et du système hydraulique, vous permettant de terminer le travail ou de déplacer la chargeuse pour la réparer.

Bob-Tach en fonte

Le nouveau système de fixation des accessoires Bob-Tach® en fonte assure une prise excellente en augmentant la quantité de fonte aux endroits stratégiques. Le nombre de soudures a été réduit et l'ouverture ajoutée permet de dégager la terre et les débris.



CHARGEUSE COMPACTE À CHENILLES DE SÉRIE R T76 AVEC BRISE-BÉTON À L'AZOTE

Ventilateur à inversion automatique

La direction du ventilateur de refroidissement s'inverse temporairement pour souffler la poussière et les débris loin du radiateur et des écrans de protection arrière. Cela réduit l'entretien et les risques de panne.

Protection des composants

Sur les chargeuses Bobcat, les flexibles et les coupleurs rapides sont protégés. Les systèmes électroniques sont dotés de connecteurs étanches résistants à la corrosion.

Moteur à la fine pointe sans filtre à particules diesel

Les moteurs de Bobcat sont conformes aux normes Tier 4 sans filtre à particules diesel. Cela réduit les entretiens requis pour la régénération du filtre et les coûts à long terme.



SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX CHARGEUSES COMPACTES DE SÉRIE R

Courroies sans réglage

La courroie de l'alternateur et du compresseur du climatiseur est dotée d'un système de tension automatique facilitant l'entretien.

Batterie protégée avec borne de chargement éloignée

La batterie est située sous la cabine, loin du compartiment moteur. Une borne éloignée, située dans le compartiment moteur, permet de recharger facilement la batterie ou de démarrer la machine en cas d'urgence au besoin.

Autodiagnostic

Surveillez les performances de la machine en temps réel et accédez à l'historique des alertes à l'aide de l'écran ACL lumineux et convivial.

Entretien accessible

Sous le hayon, vous pouvez accéder facilement aux filtres, aux collets de remplissage des liquides et à tous les éléments devant être entretenus régulièrement.



POLYVALENCE

Ne vous contentez pas de creuser

Acceptez de nouveaux chantiers et utilisez plus fréquemment votre machine, grâce aux accessoires de chargeuse. Veuillez consulter la page 41 pour obtenir la liste des accessoires compatibles avec les chargeuses.

Changement d'accessoires simplifié

Le système de fixation des accessoires Bob-Tach®, inclus de série, vous permet de changer d'accessoire en moins d'une minute. Vous pouvez également choisir le système hydraulique Power Bob-Tach optionnel qui vous permet de changer les accessoires non hydrauliques sans quitter votre siège. Enfin, le système Bob-Dock^{MC} optionnel vous permet de changer les accessoires hydrauliques de l'intérieur de la cabine. Veuillez consulter la page 30 pour obtenir davantage de détails.

Système hydraulique à haut débit

Obtenez une poussée de puissance grâce à ce système optionnel et améliorez votre productivité lors de l'utilisation de certains accessoires Bobcat hydrauliques.

Consultez la page 32 pour avoir davantage de détails sur les caractéristiques des chargeuses compactes à chenilles.

Consultez la page 34 pour avoir davantage de détails sur les caractéristiques des chargeuses à direction à glissement.

« Elles sont confortables et tout fonctionne à la perfection. On leur en demande toujours plus, mais elles continuent. Il n'y a pas à dire, ce sont des bêtes de travail. Elles travaillent 10 heures par jour sans s'arrêter et elles en redemandent. »

AUSTIN THORNBERRY, ADVANCE AFC

TYPES DE TRAJECTOIRE DE LEVAGE DES CHARGEUSES



TRAJECTOIRE DE LEVAGE RADIALE

Trajectoire en arc de cercle maximisant la portée à hauteur de benne de camion



TRAJECTOIRE DE LEVAGE VERTICALE

Capacité de levage plus élevée et portée accrue à la hauteur de levage la plus élevée

Veuillez consulter les fiches techniques pour connaître les disponibilités des caractéristiques.



LEVIER DE COMMANDE SÉLECTIONNABLES (SJC)

En option sur les chargeuses compactes à chenilles et à direction à glissement Bobcat.

Les SJC permettent de contrôler facilement toutes les fonctions du groupe de travail de la machine, à la main. L'opérateur peut choisir le mode ISO ou en H, en activant un commutateur à bascule situé sur le tableau de bord.

Les modes de fonctionnement incluent :

Mode de réactivité du groupe de travail

Ce mode permet de choisir trois degrés de réactivité du groupe de travail aux mouvements du levier.

Gestion de la vitesse

Le bouton rotatif permet d'adapter la vitesse à ses besoins.

Compensation de la dérive de la direction **EXCLUSIF**

Ce dispositif effectue des ajustements mineurs sur la direction, ce qui est très avantageux lors de l'utilisation de certains accessoires qui provoquent une dérive latérale.

Gestion de la puissance

Elle ajuste automatiquement les systèmes d'entraînement à la charge de travail, afin de maximiser la puissance de poussée et de creusage et de minimiser les risques de calage.



SYSTÈME DE FIXATION DES ACCESSOIRES BOB-DOCK

EXCLUSIF

Compatible avec certaines chargeuses compactes.

Ce dispositif novateur vous fait gagner du temps en vous permettant de changer la plupart des accessoires hydrauliques sans sortir de la cabine pour détacher ou brancher les tuyaux. Vous pouvez changer d'accessoires en quelques secondes lorsque vos délais sont serrés. C'est une solution idéale pour les opérateurs qui travaillent par tous les temps pour dégager la neige, nettoyer les hangars ou construire sous la chaleur de l'été.



PORTAIL DES PROPRIÉTAIRES BOBCAT ET SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL MACHINE IQ

Disponible sur les excavatrices compactes de série R et R2 et sur les chargeuses de série M2 et R.

Grâce au système de communication sans fil Machine IQ et au portail des propriétaires de Bobcat, vous pouvez surveiller les données les plus importantes du statut de votre machine, où que vous soyez. Cela vous aidera à réduire les risques de panne et les coûts de réparation. Ce portail en ligne rassemble les informations sur les machines et génère des rapports en temps réel. C'est vous qui décidez quelles alertes vous recevez, afin de contrôler votre équipement de façon proactive. Demandez tous les détails à votre concessionnaire.

TÉLÉCOMMANDE MAXCONTROL DE BOBCAT

Télécommandez votre chargeuse à l'aide d'une application sur votre téléphone intelligent iOS.

Ce dispositif abordable vous permet d'avoir une paire de bras supplémentaire à votre service sur le chantier, permettant à l'opérateur d'effectuer son travail sans aide et en lui évitant d'entrer et de sortir sans arrêt de la cabine. Disponible sur certaines chargeuses compactes.

- L'application transforme votre téléphone en une télécommande de chargeuse, vous permettant de

contrôler les fonctions de la machine et d'actionner les accessoires de l'extérieur de la cabine, jusqu'à 300 pieds de distance.

- Une fois le système installé, le seul équipement nécessaire rentre dans votre poche.
- Plus de grosses télécommandes à transporter. Il suffit d'ouvrir l'application et se mettre au travail.

D'autres technologies Bobcat MaxControl seront bientôt disponibles, incluant la capacité de :

- Créer des géobarières autour des objets que vous voulez éviter.
- Dessiner des trajectoires à emprunter par la machine sur un chantier numérique.



N.B. Cette technologie ne peut pas être utilisée dans certains environnements dangereux ou explosifs.

Un système de télécommande optionnel est également disponible pour les chargeuses compactes équipées de leviers de commande sélectionnables.



CARACTÉRISTIQUES SUR DEMANDE

Disponible sur certaines chargeuses compactes.

Vous pouvez maintenant activer des caractéristiques supplémentaires sur votre chargeuse compacte à chenilles de série R ou sur votre chargeuse à direction à glissement après l'achat. Cela vous permet d'adapter votre machine à votre travail et votre budget.

Vous pouvez ainsi tester plusieurs caractéristiques avant de les acheter et choisir uniquement celles dont vous avez besoin. Si vous décidez ensuite que vous en voulez davantage, il vous suffit d'appeler votre concessionnaire. Il pourra rapidement « activer » ces caractéristiques sur demande. Ainsi, vous n'aurez pas besoin d'acheter une nouvelle machine pour obtenir les caractéristiques dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin.

Caractéristiques disponibles :

- Deux vitesses de déplacement
- Système hydraulique à haut débit
- Mise à niveau automatique
- Ventilateur à inversion automatique
- Positionnement du godet bidirectionnel
- Accélération automatique

D'autres caractéristiques seront bientôt disponibles.

POSEZ VOS CHANTIERS SUR LES BONNES BASES

Les chargeuses compactes à chenilles de Bobcat® continuent à travailler là où d'autres équipements abandonnent. Obtenez des résultats impressionnants avec ces machines compactes qui offrent une force de poussée, une flottaison et un levage accrus en minimisant les dégâts au sol.

Flottaison accrue

Ces machines exercent une faible pression au sol, laissant une empreinte plus légère sur le chantier. Cela limite donc les dégâts causés au sol, réduisant le nettoyage à réaliser une fois le chantier terminé.

Chenilles durables

Les chargeuses compactes à chenilles Bobcat sont dotées des roues libres en acier forgé les plus résistantes de l'industrie, de chenilles à cœur d'acier et de tuyaux hydrauliques et de moteurs d'entraînement mieux protégés, ce qui assure leur durabilité.



Train roulant à suspension à barre de torsion à 5 bras

Ce dispositif, le plus perfectionné de l'industrie, réduit les vibrations et la pression sur le train roulant, améliorant le confort de l'opérateur. Le cinquième bras de l'essieu arrière assure une stabilité supplémentaire lors du levage de lourdes charges ou du nivellement. Ainsi, il n'y a aucun compromis entre le confort de l'opérateur et la performance de travail.

N.B. De série sur les chargeuses T870 de série M et en option sur les chargeuses à chenilles de série R.

Train roulant fixe

De série sur la plupart des modèles, ce train roulant améliore la traction dans la boue, le sable, le fumier, la terre ou autres terrains meubles.

Suspension à rouleaux Roller Suspension optionnelle

Cette suspension assure un roulement plus confortable en minimisant les vibrations et le bruit, sans sacrifier la durabilité. Disponible en option sur les chargeuses à chenilles de série M2.

Consultez les pages 26 à 31 pour avoir davantage de détails sur les caractéristiques des chargeuses.

CHENILLES BOBCAT EXCLUSIF

Différents types de chenilles vous permettent d'adapter votre machine à vos conditions de travail :



CHENILLES À CRAMPONS À BARRES




CHENILLES EN C STANDARD




CHENILLES EN C RENFORCÉES



CHENILLES EN ZIGZAG



CHENILLES HEXAGONALES



CHENILLES EN H



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T870 SÉRIE M2.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T770 SÉRIE M2.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T740 SÉRIE M2.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T76 SÉRIE R.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T66 SÉRIE R.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T64 SÉRIE R.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T62 SÉRIE R.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T595 SÉRIE M3.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T550 SÉRIE M3.



Table with 8 columns: PUISSANCE, CAPACITÉ NOMINALE (35 % DU BOUT), POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ, PRESSION AU SOL – CHENILLES STANDARD, DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE, OPTION À HAUT DÉBIT, TRAJECTOIRE DE LEVAGE. Row for T450 SÉRIE M3.

* Pour les équipements à configuration standard

L'ORIGINALE ET
TOUJOURS LA
MEILLEURE.

Bobcat Company a inventé la première chargeuse compacte en 1958 et la première chargeuse à direction à glissement en 1960. Aujourd’hui, Bobcat reste la marque de chargeuses à direction à glissement la plus vendue au monde. Si vous travaillez dans des espaces restreints et devez faire des manœuvres serrées, les chargeuses à direction à glissement de Bobcat® ont l’agilité nécessaire pour vous permettre de travailler et la puissance pour vous permettre d’en faire plus.



Très maniable

Compacte et pouvant pivoter à 360°, une chargeuse à direction à glissement vous permet de manœuvrer facilement dans un mouchoir de poche. Sans chargement, la répartition optimale du poids permet de tourner facilement.

Carter de chaîne sans entretien

De nombreuses marques se vantent que les chaînes d’entraînement de leurs chargeuses sont ajustables. Le problème, c’est que ces ajustements routiniers vous prennent du temps, réduisent votre productivité et vous coûtent de l’argent. Bobcat soude les tubes des essieux au carter de chaîne de la chargeuse et positionne la chaîne avec une très faible tolérance d’espacement pour que vous n’ayez pas besoin de faire les réglages.

Répartition efficace du poids

Comparées aux machines « ordinaires » d’autres fabricants, les chargeuses à direction à glissement de Bobcat tournent dans un mouchoir de poche, consomment moins, sont puissantes, prolongent la durée de vie du groupe d’entraînement et des pneus, et s’usent moins vite.

Consultez les pages 26 à 31 pour avoir davantage de détails sur les caractéristiques des chargeuses.



	PUISSANCE	CAPACITÉ NOMINALE (50 % DU BOUT)	POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	OPTION À HAUT DÉBIT	TRAJECTOIRE DE LEVAGE
TAILLE DE CADRE 800						
S850 SÉRIE M2	100 ch (74,6 kW)	3 950 lb (1 792 kg)	10 237 lb (4 643 kg)	23 gal/min (87,1 L/min)	36,6 gal/min (138,5 L/min)	Verticale
TAILLE DE CADRE 700						
S770 SÉRIE M2	92 ch (68,6 kW)	3 350 lb (1 520 kg)	9 314 lb (4 225 kg)	23 gal/min (87,1 L/min)	36,6 gal/min (138,5 L/min)	Verticale
S740 SÉRIE M2	74 ch (55,2 kW)	3 100 lb (1 406 kg)	8 794 lb (3 989 kg)	23 gal/min (87,1 L/min)	30,5 gal/min (115,5 L/min)	Verticale
TAILLE DE CADRE 70-60						
S76 SÉRIE R	74 ch (55,2 kW)	2 900 lb (1 315 kg)	8 615 lb (3 908 kg)	23,3 gal/min (88,2 L/min)	30,3 gal/min (114,7 L/min)	Verticale
S66 SÉRIE R	74 ch (55,2 kW)	2 400 lb (1 089 kg)	7 154 lb (3 245 kg)	17,6 gal/min (66,6 L/min)	26,9 gal/min (101,8 L/min)	Verticale
S64 SÉRIE R	68 ch (50,7 kW)	2 300 lb (1 043 kg)	6 974 lb (3 163 kg)	17,6 gal/min (66,6 L/min)	26,9 gal/min (101,8 L/min)	Verticale
S62 SÉRIE R	68 ch (50,7 kW)	2 100 lb (953 kg)	6 884 lb (3 123 kg)	17,6 gal/min (66,6 L/min)	26,9 gal/min (101,8 L/min)	Radiale
TAILLE DE CADRE 500-400						
S590 SÉRIE M3	68 ch (50,7 kW)	2 000 lb (907 kg)	6 765 lb (3 069 kg)	17,1 gal/min (64,7 L/min)	n/d	Verticale
S510 SÉRIE M3	55 ch (41 kW)	1 790 lb (812 kg)	6 208 lb (2 816 kg)	17,1 gal/min (64,7 L/min)	n/d	Radiale
S450 SÉRIE M3	49 ch (36,5 kW)	1 370 lb (621 kg)	5 370 lb (2 436 kg)	16,7 gal/min (63,2 L/min)	n/d	Radiale
S70	23,5 ch (17,5 kW)	760 lb (344 kg)	2 892 lb (1 312 kg)	9,8 gal/min (37,1 L/min)	n/d	Radiale

* Pour les équipements à configuration standard

PNEUS BOBCAT EXCLUSIF

Plusieurs options de pneus adaptées à vos conditions de travail vous sont proposées :



USAGE
ORDINAIRE



USAGE
INTENSIF



USAGE ULTRA
INTENSIF



PELOUSE
ET SABLE



FLOTTEMENT
ACCRU



LISSE

**AVEC UNE
CHARGEUSE ET
UN ÉVENTAIL
D'ACCESSOIRES,
VOUS AUREZ
À VOTRE
DISPOSITION
TOUT UN PARC
POLYVALENT
POUR MENER
À BIEN LES
PROJETS
D'ENVERGURE.**



ADAPTATEUR D'ATTACHE-REMORQUE À 3 POINTS

Accentuez la polyvalence de votre chargeuse ou machine utilitaire.

- Permet d'utiliser des outils de catégories I et II.
- Système de fixation Bob-Tach® favorisant la fixation rapide.
- Tringlerie supérieure réglable pour plus de polyvalence.
- Récepteur de 2 pouces pour tirer une remorque.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



BALAI D'ANGLE

Utilisez le balai d'angle hydraulique pour balayer les entrées de garages, les trottoirs, les stationnements, etc.

- Rotor à changement rapide facilitant le remplacement des crins.
- Angle de 25 à 30° vers la gauche ou vers la droite.
- Les balais de 68 et 84 pouces peuvent balayer en sens inverse pour dégager les déchets coincés contre des obstacles (comme une bordure de trottoir par exemple).
- Les balais de 52 et 64 pouces sont dotés d'un pivot autocentré permettant de nettoyer facilement les allées étroites et les trottoirs.
- Options de largeurs de balayage de 52, 64, 68 et 84 pouces.
- Crins gaufrés en polypropylène durables assurant un meilleur nettoyage.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC, VH



SYSTÈME DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE, TRACEUR DE PENTE À ULTRASONS

Efficacité et précisions maximales sur les chantiers complexes.

- Précision de ±0,25 pouce permettant de réduire les marquages.
- Parfait pour suivre un fil de plomb, créer une courbe ou niveler là où des obstacles pourraient bloquer un émetteur laser.
- Compatible avec les niveleuses de 96 et 108 pouces.
- Tableau de bord de luxe optionnel permettant à l'opérateur de définir les paramètres du nivellement, de recevoir des informations en temps réel, d'effectuer des réglages et de passer en mode manuel.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



SYSTÈME DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE, SYSTÈME 3D

Ne creusez plus jamais trop ou trop peu.

- Précision de ±0,25 pouce permettant de réduire les marquages.
- Utilisez des designs numériques et un contrôle en 3D pour sculpter rapidement et précisément le sol.
- Nivelez des vallées, des fossés, des contours, des terrains de sport, des routes, des autoroutes et des terrains résidentiels.
- Compatible avec les niveleuses de 96 et 108 pouces et les lames à cloison renforcées.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



PELLE RÉTROCAVEUSE

Gérez les excavations à temps complet avec une chargeuse Bobcat.

- Godet de nivellement de catégorie 3 disponible.
- Godets à tranchées de 9 à 36 pouces de largeur.
- Profondeur maximale de creusage de 135,7 pouces.
- Polyvalence accrue grâce aux accessoires X-Change^{MC}.

MACHINES COMPATIBLES : CTL DE SÉRIE M, MTL, SSL DE SÉRIE M



TARIÈRE

Creusez les trous plus vite et plus profondément.

- Différents forets pour les utilisations légères, ordinaires, intensives ou les sols rocheux.
- Design de joint à rotule permettant de creuser des trous à la verticale, même sur les terrains inégaux.
- Profondeur de creusage de 58 à 72 pouces sans extension.
- Forets de 6 à 48 pouces de diamètre.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, MX, MTL, TC, VH



SYSTÈME DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE, GUIDAGE À LASER

Économisez du temps et de l'argent grâce à un nivellement presque parfait.

- Précision de ±0,25 pouce permettant de réduire les marquages.
- Compatible avec les niveleuses (de 84, 96 et 108 pouces) et les lames à cloison.
- Parfait pour les nouvelles zones de construction et les espaces ouverts.
- Tableau de bord de luxe optionnel permettant à l'opérateur de définir les paramètres du nivellement, de recevoir des informations en temps réel, d'effectuer des réglages et de passer en mode manuel.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



FOURCHES À BALLES

Soulevez, transportez et empilez les balles de paille facilement et efficacement.

- Longueur de fourche de 40,8 pouces.
- Deux fourches de petit diamètre pénètrent dans les matériaux.
- Fourches installées sur le cadre standard ou renforcé de la fourche à palettes.
- Gain de temps lors du déplacement des balles rondes, carrées ou inégales.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC, VH



PELLE RÉTROCAVEUSE BOB-TACH®

Se fixe directement à la chargeuse, sans kit.

- Fixez facilement la pelle rétrocaveuse à la chargeuse sans kits de fixation ni stabilisateurs.
- Bras de creusage pivotant jusqu'à 48° vers la gauche ou vers la droite.
- Système de fixation X-Change à boulon de série.
- Largeurs de godet de 13, 16 et 20 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



UNITÉ DE FORAGE

Creusez sans défoncer les zones pavées.

- Positionnez des tuyaux ou des câbles mesurant jusqu'à 4 pouces de diamètre.
- Travaillez tout contre les bâtiments et les obstacles.
- Creusez jusqu'à 2 pieds de profondeur et jusqu'à 30 pieds à l'horizontale.

MACHINES COMPATIBLES : MTL, SAL, SSL

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.

MACHINES COMPATIBLES | **CTL** Chargeuses compactes à chenilles | **CT** Tracteurs compacts | **MX** Mini-excavatrices | **MTL** Mini-chargeuses à chenilles | **SAL** Petites chargeuses articulées | **SSL** Chargeuses à direction à glissement | **TC** Machines utilitaires Toolcat^{MC} | **VH** Porte-outils VersaHANDLER[®]





LAME À CLOISON

Idéale pour les projets de nivellement de base.

- Contrôle laser avec précision de $\pm 0,25$ pouce.
- Pneus remplis de mousse conçus pour éliminer les crevaisons.
- Plateau oscillant augmentant la précision du premier passage.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



LAME À CLOISON RENFORCÉE

Déplacez les matériaux rapidement.

- Oscillation hydraulique de la lame pour le nivellement à deux pentes.
- Roulettes derrière la lame compacte simplifiant l'utilisation dans les espaces resserrés.
- Lames doubles permettant de déplacer les matériaux en marche avant et en marche arrière. Ne laisse aucune marque en marche arrière.
- Capacité avant de la lame de 17 pi³.
- Capacité arrière de la lame de 10 pi³.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



DÉBROUSSAILLEUSE ROTATIVE BRUSHCAT^{MC}

Obtenez une coupe égale sur les terrains inégaux.

- Largeurs de coupe de 44 à 80 pouces.
- Hauteur de coupe de 3 pouces.
- Tableau court allégeant l'ensemble, améliorant la visibilité et favorisant un rayon de braquage plus serré.
- Tringlerie de flottaison pivotante autoréglable améliorant la précision au premier passage et minimisant les effets des sols inégaux.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, MTL, TC



NOUVEAU SCIE DÉBROUSSAILLEUSE, RENFORCÉE

La direction de coupe réversible double la durée de vie de la lame.

- Tableau renforcé et ralentissement rapide pour votre sécurité.
- Gère les gros chantiers comme les petits.
- La barre avant éloigne les matériaux de l'opérateur pendant que la scie rotative à trois lames les coupe.
- Coupe les branches et troncs jusqu'à 10 pouces de diamètre.
- Les moteurs hydrauliques très efficaces maximisent la puissance de la machine.
- Trois largeurs de coupe : 62, 74 et 86 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL



GODETS

Les godets les mieux construits de l'industrie.

- Godets à usage ordinaire parfaits pour les travaux peu exigeants.
- Godets renforcés offrant des forces d'arrachement élevées et des capacités optimisées.
- Godets ultra-renforcés résistant aux utilisations les plus extrêmes.
- Godets pour matériaux légers comme la neige, le paillis et les fertilisants.
- Godets combinés pouvant être utilisés comme un godet, un grappin ou une pelle ou pour épandre.
- Godets à roches avec des dents en acier très résistant.
- Godets à terre avec rebord tranchant soudé.
- Godets utilitaires pour les petites chargeuses articulées avec dos ajouré.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, TC, SAL, VH



DÉCHIQUETEUSE À BOIS

Ne transportez pas les débris, déchiquetez-les sur place.

- Déchiquette les matériaux jusqu'à 5 pouces de diamètre.
- Convient parfaitement aux entreprises de défrichage ou d'élagage, aux municipalités, aux parcs, à la location et à l'entretien des terrains.
- Accessoire de télécommande permettant de démarrer et d'arrêter la machine et la déchiqueteuse à bois en toute sécurité, de l'extérieur de la chargeuse.
- Tuyau de décharge à rotation à 360°. Déflecteur réglable inclus.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, TC



BRISE-BÉTON HYDRAULIQUE

Brisez le béton plus rapidement et coupez les roches plus facilement.

- S'adapte à la capacité hydraulique de la machine, assurant des performances constantes.
- Fonctionnement plus souple et plus silencieux, avec le même nombre de coups par minute.
- Pression régulée automatiquement, quelle que soit la température extérieure.
- 7 modèles disponibles, énergie d'impact allant de 60 à 1 000 lb-pi.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, MX, MTL



BRISE-BÉTON À L'AZOTE

Faites tout à temps, tout en protégeant votre machine.

- Piston à course longue maximisant l'énergie d'impact tout en réduisant l'effet de retour.
- Design unique des soupapes réduisant les fluctuations de pression et la charge exercée sur les pompes hydrauliques de la machine.
- Seulement deux pièces mobiles et points de graissage faciles d'accès.
- 6 modèles disponibles, énergie d'impact allant de 150 à 1 500 lb-pi.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, MX, MTL



SCIE DÉBROUSSAILLEUSE

Coupez les buissons et les petits arbustes.

- Coupe les arbres au niveau du sol, ou même en dessous de la surface.
- Positionnement manuel de la flèche au centre, ou à 12° vers la gauche ou vers la droite.
- Diamètre de la scie circulaire de 28,5 pouces.
- Vitesse maximale du bout de la scie de 3 256 pi/min à 24 gal/min.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



BÉTONNIÈRE

Mélangez le béton là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.

- Transporte, mélange et déverse le béton plus rapidement.
- Convient parfaitement à la construction de trottoirs et d'allées de maisons, aux travaux de finition ou à l'installation de clôtures et de fondations.
- Accessoire télécommandé permettant de démarrer et d'arrêter la machine et la bétonnière en toute sécurité, de l'extérieur de la chargeuse.
- Capacité par lot de 6,9 pi³.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL



POMPE À BÉTON

Déversez le béton dans les endroits difficiles d'accès.

- Pompe le béton jusqu'à 250 pieds à l'horizontale et jusqu'à une hauteur de deux étages à la verticale.
- Avec les chargeuses à débit standard : placement maximal de 13,7 m³ de béton par heure.
- Avec les chargeuses à haut débit : placement maximal de 23 m³ de béton par heure.
- Kit de télécommande optionnel permettant de démarrer la pompe du sol, sans entrer dans la chargeuse.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL



BÈCHE

Gagnez du temps avec un creusage puissant et efficace en marche avant et en marche arrière.

- Profondeur de creusage de la bêche 12S : 28 pouces.
- Profondeur de creusage des bèches de 25, 30 et 36 pouces : 48 pouces.
- Creusage efficace en marche avant et en marche arrière.
- Remplace les pelles, vous faisant gagner du temps et de l'argent en main-d'œuvre.

MACHINES COMPATIBLES : SSL, CTL, SAL, MTL

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.



CHARGEUSES ACCESSOIRES



LAME DE BOUTEUR

Transformez votre machine utilitaire en une mini pelleuse.

- Pousse rapidement et facilement de grandes quantités de matériaux.
- Patins réglables guidant et contrôlant la profondeur de la lame en marche avant et en marche arrière.
- Rebord tranchant réversible augmentant la polyvalence et la durée d'utilisation.
- Lame de buteur de 96 pouces moulée offrant une résistance et une productivité maximales.
- Angle de 30° pour tous les modèles.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



MARTEAU-PILON

Démolissez facilement les plaques de béton plates.

- Génère une énergie d'impact de plus de 3 600 lb-pi à 20 coups par minute.
- Mieux adapté à des surfaces plus larges et plates.
- Épaisseur maximale du béton de 14 à 18 pouces.
- Épaisseur minimale du béton de 5 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



BENNE DE DÉCHARGEMENT

Déplacez des matériaux là où les camions-bennes restent bloqués.

- Se fixe sur une chargeuse Bobcat® pour être transportée facilement sur les chantiers.
- Benne à grande capacité se vidant rapidement et facilement.
- Capacité à ras bord de 25,7 et 67,5 pi³.
- Capacité tassée de 29,7 et 87,9 pi³.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, SAL, TC



GRAPPIN INDUSTRIEL

Agripez les matériaux encombrants et les objets de forme inhabituelle.

- Deux cylindres sur les plus gros modèles, permettant de sécuriser les charges mal réparties.
- Guide de flexible amovible permettant de faire passer facilement le flexible lorsque le grappin est fixé. Cela réduit les risques de pincement, etc.
- Design exclusif de Bobcat : les embouts des cylindres soudés par inertie assurent un fonctionnement puissant et souple en améliorant l'amortissement hydraulique en fin de course.
- Les dents Bobcat contiennent plus d'acier et sont plus renforcées, donc plus résistantes.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC, VH



NOUVEAU GRAPPIN À RONDINS

Soulevez et déplacez les rondins, les arbres arrachés et autres matériaux lourds.

- Dents renforcées assurant une prise puissante et solide sur les rondins et les troncs.
- Barre de poussée intégrée aidant à diriger les branches, les tiges ou les troncs dans la direction voulue.
- Point d'arrimage pour cordes, permettant de maximiser la stabilité et le contrôle lors de la coupe des débris.
- La dent renforcée aide à stabiliser les rondins de toutes les tailles.

MACHINES COMPATIBLES : MTL, SAL



GRAPPIN À RACINES

Dégagez rapidement les terrains boisés.

- Dents incurvées et espacées permettant de ramasser les matériaux sans enfoncer les dents dans la terre et laissant la terre retomber sur le sol.
- Cadre de fixation entièrement scellé prolongeant la durée de vie en minimisant la flexion du cadre.
- Embouts des cylindres exclusifs soudés par inertie de Bobcat améliorant l'amortissement hydraulique à la fin de la course, ce qui assure un fonctionnement puissant et souple.
- Deux cylindres sur les plus gros modèles permettant d'agripper les charges inégales de façon sécuritaire.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, MTL, SAL, TC, VH



GRAPPIN UTILITAIRE

Agripez les matériaux légers et difficiles à manier.

- Dents incurvées permettant de pelleter les matériaux les plus meubles.
- Dents forgées assurant une résistance exceptionnelle, tout en réduisant le poids, ce qui maximise la capacité de transport.
- Ajout rapide et simple de dents supplémentaires pour gérer efficacement les matériaux plus petits.
- Ouverture maximale de 29,9 à 32,6 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL



DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX

Coupez les broussailles et les petits arbustes.

- Largeur de coupe de 78 pouces.
- Moteur à cylindrée variable permettant d'ajuster la puissance de l'accessoire à celle du porte-outil.
- Trois hauteurs de coupe pour s'adapter au terrain et au type de broussailles à couper.
- Production d'un paillis fin et réduction de l'accumulation des matériaux pouvant se produire lorsqu'on coupe des broussailles épaisses.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC, VH



DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE*

Transforme les arbres et les herbes envahissantes en paillis.

- Barre de poussée réglable avec trois positions permettant à l'opérateur de choisir son réglage préféré.
- Peignes inversés permettant d'affiner le paillage, tout en protégeant l'arrière du boîtier contre l'usure.
- Dents en carbure à embout double coupant efficacement les bois durs et résineux.
- Frein de rotor arrêtant la machine à pleine vitesse en 10 secondes ou moins quand l'alimentation hydraulique est coupée.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL

* Kit d'application forestière requis



LAME DE NIVELLEMENT

Nivelez avec précision et contrôle.

- Exactitude de ±0,25 pouce.
- Décalage latéral manuel sur le modèle de 84 pouces déplaçant la lame d'un maximum de 12 pouces vers la droite ou la gauche.
- Décalage latéral hydraulique sur les plus grands modèles déplaçant la lame d'un maximum de 13 pouces vers la droite ou la gauche.
- Soupape de dosage hydraulique à trois vitesses pour ajuster la vitesse de l'accessoire à celle de la chargeuse.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



RÂTEAU AGRICOLE

Ramollissez les sols durs et nivelez la surface en marche avant ou en marche arrière.

- Grille de métal amovible brisant les mottes efficacement.
- Scarificateur bidirectionnel amollissant facilement les sols durs.
- Largeurs de travail de 48, 73 et 79 pouces.
- Profondeur de travail du scarificateur de 3 et 3,5 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC



RÂTEAU PAYSAGER

Réalisez une finition parfaite de votre chantier.

- Largeur de travail de 60 et 72 pouces.
- Ratisse et ramasse les débris en surface, tout en égalisant et en nivelant la terre.
- Dents durcies pour mieux résister à l'usure.
- Skis latéraux réglables pour contrôler la profondeur.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.



CHARGEUSES ACCESSOIRES



TONDEUSE

Coupez proprement sans entaille.

- Oscillation indépendante suivant les inégalités du terrain, pour une coupe propre et nette.
- Accessoire installé à l'avant de la machine, évitant d'aplatir l'herbe avant la coupe.
- Roue anti-entaille protégeant les lames de la tondeuse et le tableau, prolongeant la durabilité des lames et assurant une hauteur de coupe constante.
- Largeurs de coupe de 72 et 90 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



ROUE DE COMPACTAGE

Compactez les tranchées puissamment et efficacement.

- Deux roues de compactage de 30 pouces de diamètre.
- Ne requiert aucun système hydraulique supplémentaire pour fonctionner.
- Élimine le travail auparavant fait à la main.
- Design compact pour plus de polyvalence.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MX, SSL



FOURCHE À PALETTES

Gagnez du temps lors du levage, du transport et du déplacement de matériaux.

- Cadre d'accès permettant d'entrer et de sortir plus facilement.
- Conformes aux normes ISO 2330:2002 pour les tests de cession et d'endurance.
- Dents standard et renforcées disponibles en longueurs de 42 et 48 pouces. Fourches à balles disponibles en longueur de 40,8 pouces.
- L'opérateur peut positionner les fourches hydrauliques sans quitter la cabine, pour un gain de temps et d'effort appréciable.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, TC, VH



RACLOIR

Dégagez les matériaux tassés ou accumulés.

- Dégage facilement les matériaux tassés pour laisser une surface lisse.
- Enlève la boue, la neige, la glace et même la moquette et le carrelage.
- Rebord tranchant auto-affûtant coupant sous le matériau, pour le dégager.
- Diamètre du disque de 22 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC, VH



SEMOIR

Semez les graines à la bonne profondeur et avec l'espacement parfait.

- Sème plus de 0,8 hectare par heure.
- L'outil pénètre dans le sol pour semer directement les graines dans la terre, assurant une meilleure germination et une couverture plus précise.
- Le rouleau avant tasse le sol et fait pénétrer les petites pierres sous la surface, tout en enfouissant les graines dans la terre.
- Le deuxième rouleau recouvre précautionneusement les graines avec de la terre, assurant un contact optimal des graines avec le sol.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, CT, SSL, TC



ACCESSOIRE D'INSTALLATION DE CLÔTURES ANTI-ÉROSION

Installez les clôtures anti-érosion à une vitesse vertigineuse.

- Conforme aux lois de contrôle de l'érosion, évitant les amendes coûteuses.
- Couverture de plusieurs milliers de pieds par heure.
- Méthode la plus simple, la plus rapide et la plus rentable de se conformer aux lois et d'éviter les amendes ou les suspensions.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



RABOTEUSE

Coupez et rabotez le béton ou l'asphalte.

- Modèles de 14, 18, 24 et 40 pouces.
- Oscillation jusqu'à $\pm 15^\circ$.
- Lève-skis hydrauliques de série pour raboter tout contre les trottoirs et les murs.
- Raboteuses à haut débit augmentant la puissance hydraulique disponible pour accroître la production.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



STABILISATEUR ARRIÈRE

Améliorez la puissance et la performance de creusage.

- Fixé sur le cadre à l'arrière de la chargeuse.
- Transfert du poids de la chargeuse vers l'accessoire pour augmenter la puissance de creusage.
- Coussinets protégeant les surfaces sensibles.
- Traverses de chenilles évitant que la chargeuse ne soit entraînée vers le trou.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



SCARIFICATEUR

Défoncez l'asphalte et brisez les sols durs.

- Installé à l'avant de la chargeuse.
- Fonctionne quand la chargeuse est en marche arrière.
- Verrou manuel maintenant les dents en place pour des résultats uniformes.
- Skis de profondeur réglables définissant la profondeur de creusage.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



LAME DE CHASSE-NEIGE

Une rapidité inégalée pour les déneigements légers ou modérés.

- Dégagez rapidement les trottoirs, les entrées de garage, les stationnements, etc.
- Leviers de commande permettent d'incliner la lame à 30° vers la gauche ou vers la droite.
- Lame standard conçue pour éviter d'endommager l'accessoire.
- Lame renforcée oscillant de 5° de chaque côté, facilitant le maniement du rebord tranchant.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, CT, MTL, SAL, SSL, TC, VH



CHASSE-NEIGE

Dégagez la neige rapidement et efficacement.

- Déneigement efficace sur les chantiers d'hiver.
- Permet le déneigement des zones plus grandes en s'arrêtant moins souvent.
- Versoir flottant et oscillant assurant un contact permanent du chasse-neige avec le sol sans endommager les équipements ou les surfaces.
- Déneigement efficacement et sans inquiétude sur les surfaces sensibles ou décoratives.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC, VH



CHASSE-NEIGE PRO

Passez d'une lame de chasse-neige à une lame à cloison sans effort.

- Cloison se fixant à la lame en quelques secondes sans quitter la cabine et sans goupille, boulon ou charnière.
- Dégagez normalement avec la lame, ajoutez la cloison pour repousser les piles ou les congères, puis reprenez la lame, sans quitter la cabine.
- Accélère le déneigement de 25 à 50 %.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, TC, VH

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.



CHARGEUSES ACCESSOIRES



LAMES EN V

Dégagez les congères épaisses sans quitter la cabine.

- Utilisez la position « lame-pelle » pour ramasser et garder la neige à déplacer.
- Utilisez la position « lame en V » pour vous frayer le premier passage dans la neige épaisse, lourde ou durcie.
- Utilisez la position « lame inclinée » pour déplacer la neige vers la droite ou la gauche.
- Utilisez la position « lame droite » pour empiler la neige sur une largeur maximale et dégager la neige légère et fine.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SAL, SSL, TC, VH



SOUFFLEUSE À NEIGE

Soufflez et jetez la neige pour dégager le passage.

- Souffleur pivotant par un système à chaîne et à pignons, éliminant le risque de câbles lâches, emmêlés ou gelés.
- Moteur hydraulique à entraînement direct générant la puissance nécessaire tout en réduisant les coûts d'entretien.
- Souffleur pivotant sur 275°, déflecteur réglable en hauteur permettant de diriger la neige où vous le souhaitez.
- Patins réglables, s'abaissant pour racler le bitume ou se soulevant pour déneiger les surfaces gravillonnées.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC



INSTALLATEUR DE GAZON EN PLAQUE

Créez des paysages lisses et verdoyants.

- Posez des plaques de gazon rapidement et facilement.
- Transportez et posez un rouleau de gazon jusqu'à 4 pieds de large.
- Installé à l'avant, extrêmement maniable et efficace, même dans les espaces restreints.
- Parfait pour l'utilisation quotidienne ou occasionnelle.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



BROYEUR DE SOUCHES

Transformez facilement les souches en paillage.

- Fixation à 90° pour une visibilité accrue de la zone à couper.
- Actionné par le circuit hydraulique auxiliaire du porte-outil, évitant d'avoir à maintenir le moteur à haut régime pendant l'opération.
- Déflecteurs en caoutchouc protégeant l'opérateur contre les copeaux de bois.
- Design de valve exclusif réduisant les risques de calage de la scie circulaire pendant le broyage.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC



BALAI MÉCANIQUE

Balayez, ramassez et videz la saleté et les débris.

- Les crins en poly balaient les débris et les déposent dans le godet du balai mécanique.
- Il suffit ensuite de jeter les déchets lorsque le godet est plein. Nul besoin de plusieurs accessoires de nettoyage.
- Rebord tranchant remplaçable et réversible raclant la boue et les matériaux collés au sol.
- Fonctionnement efficace en marche avant ou en marche arrière.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC, VH



ROTOCULTEUR

Pulvérisez les mottes et les matériaux durs.

- Rotation bidirectionnelle permettant de retourner en surface et en profondeur dans les deux sens.
- Fixation décalée permettant de retourner la terre près des trottoirs, des caniveaux et des bâtiments, pour plus de polyvalence.
- Patins de glissement réglables optionnels contrôlant la profondeur à 2, 4 ou 6 pouces.
- Dents durcies à double rebord pulvérisant les matériaux pour ramollir le sol.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC



PRÉPARATEUR DE SOL

Préparez la terre pour les cultures.

- Largeurs de 48 à 84 pouces disponibles.
- Modèles à haut débit disponibles.
- Dents à embouts en carbure pulvérisant les mottes pour maximiser la pénétration du sol.
- Plateau mobile oscillant (sur les modèles de 72 et 84 pouces) minimisant l'impact des bosses et des nids-de-poule.
- Plateau réglable avant contrôlant mieux le nivellement et prenant moins de place lors du chargement ou lors de l'entreposage.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MTL, SAL, SSL, TC, VH




ÉPANDEUSE

L'épandeuse fait tout, quelle que soit la saison.

- Salage ou sablage en hiver, ensemencement ou épandage au printemps et en été.
- Épandeuse HS8 avec une grille à trois niveaux, atteignant des distances d'épandage entre 18 et 28 pieds.
- Équipez votre machine utilitaire d'une épandeuse SP12 pour épandre du sable et du sel.
- Benne d'une capacité de 9,6 ou 13,5 pi³.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, CT, SSL, TC, VH



CHENILLES EN ACIER

Améliorez les performances sur les sols rocheux, accidentés, et boueux.

- Chenilles en acier faciles à installer, améliorant la flottaison et réduisant la pression au sol.
- Améliorent la traction sur les sols mous et friables.
- Après l'installation initiale, les chenilles en acier peuvent être réinstallées en moins de 30 minutes.

MACHINES COMPATIBLES : SSL



ACCESSOIRE TILT-TATCH^{MC}

Augmentez la polyvalence de vos accessoires Bobcat.

- Permet de faire pivoter l'accessoire de 15° vers la gauche ou vers la droite.
- Agit comme un raccord entre la machine et les accessoires non hydrauliques.
- Contrôlé directement par l'opérateur de la cabine.
- Creusez un fossé avec le coin d'un godet, créez un sentier nivelé sur une pente, etc.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, TC



LAME TRANSPLANTEUSE

Creusez et transplantez les arbres rapidement et efficacement.

- Transforme les chargeuses en transplanteuses, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre.
- Pieds réglables permettant de creuser cinq tailles de boules différentes avec la même lame transplanteuse.
- Design compact permettant d'utiliser l'accessoire dans les espaces restreints sans endommager les éléments environnants.
- Valve convertible permettant l'utilisation de l'accessoire sur les chargeuses Bobcat®, mais aussi sur d'autres marques.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



COMPACTEUR DE TRANCHÉES

Quand vous avez fini de creuser, terminez le travail.

- Comprime le sol pour créer une tranchée nette et compacte.
- Gros compacteur à roue compressant la terre dans la tranchée.
- Boîte vibratoire optimisant la compaction de tous les types de sols.
- Idéal pour les cours arrière, les terrains de golf et les parcs.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.



CHARGEUSES ACCESSOIRES



TRANCHEUSE

Créez des tranchées rapidement, même dans les conditions les plus exigeantes.

- Profondeur de creusage de 2 à 5 pieds pour tous les modèles.
- Tarière de gros diamètre déplaçant le matériau loin du bord de la tranchée et limitant la quantité de terre retombant dans la tranchée.
- Tendeur à cylindre de graissage ajustant rapidement et facilement la tension de la chaîne.
- Déport latéral permettant de creuser près des obstacles sur le chantier.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, MX, MTL, SAL, SSL, TC



FOURCHE UTILITAIRE

Gérez les matériaux emballés, la paille, le fumier et autres matériaux difficiles à manier.

- Dents de fourche remplaçables.
- Peut être combiné au grappin utilitaire pour plus de polyvalence.

MACHINES COMPATIBLES : MTL, SAL, TC



CHARRUE VIBATOIRE

Travaillez sous la surface en préservant le sol.

- Conçue exclusivement pour les mini-chargeuses à chenilles.
- Idéale pour installer des conduites et des câbles en abîmant le terrain le moins possible.
- Crée une fente faite au couteau qui disparaît pratiquement une fois que l'on conduit la machine par-dessus.
- Roue à herse coupant la pelouse juste devant la lame et pied de pression maintenant la pelouse existante pour protéger le sol environnant.

MACHINES COMPATIBLES : MTL, SAL



ROULEAU VIBATOIRE

Compactez efficacement tous les sols.

- Compactez le sol en marche avant ou en marche arrière.
- Réduction des vibrations transmises à l'opérateur, pour réduire sa fatigue et accroître son confort de travail.
- Tambour rembourré compactant les sols lourds et argileux et les remblais à base d'argile.
- Oscillation libre du tambour permettant de garder un meilleur contact avec le sol sur les terrains inégaux.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL, MTL, VH



KIT DE PULVÉRISATION

Contrôlez la quantité de poussière, de saleté et de débris dans l'air.

- Grand réservoir d'eau réduisant le nombre de remplissages requis.
- Commande de la pompe à eau avec commutateur dans la cabine du porte-outil.
- Partenaire idéal du balai d'angle, du balai mécanique, de la raboteuse ou du rouleau vibratoire.
- Capacité du réservoir de 14 gallons.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



SCIE CIRCULAIRE

Assure une coupe constante et uniforme.

- Coupe l'asphalte, le béton, le sol gelé, le grillage, etc.
- Jauge de réglage hydraulique de la profondeur assurant une profondeur de coupe uniforme.
- Déports latéraux hydrauliques permettant de coller l'accessoire tout contre les obstacles pour couper au plus près.
- Peut créer des tranchées d'une profondeur de 6 à 24 pouces.

MACHINES COMPATIBLES : CTL, SSL



Il n'existe qu'une seule marque faite pour protéger la performance légendaire de votre équipement Bobcat®. Pour une productivité fiable, choisissez les pièces, les fluides et les filtres d'origine Bobcat.

N.B. Les accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les modèles d'excavatrices.



**LEUR TAILLE RESPECTE LES
RESTRICTIONS D'ESPACE, LEUR
TRAVAIL DÉPASSE
LES LIMITES.**

**LES PETITES CHARGEUSES ARTICULÉES
CACHENT DES PERFORMANCES ÉNORMES SOUS
UNE APPARENCE ULTRA-COMPACTE.**

Les toutes nouvelles petites chargeuses articulées soulèvent des poids énormes, mais restent très maniables sur les chantiers jonchés d'obstacles. L'empreinte légère de ces machines agiles réduit les dégâts causés aux pelouses pendant le travail.



/// PETITE CHARGEUSE ARTICULÉE L28

**ELLES SOULÈVENT DES POIDS
ÉNORMES DANS LES COURS
SANS ABÎMER LE SOL.**

PERFORMANCES

Rayon de braquage serré

Grâce à l'articulation, les pneus arrière de la chargeuse empruntent la même trajectoire que les pneus avant lorsqu'on tourne. On obtient ainsi une machine extrêmement maniable pouvant se déplacer facilement dans les petits espaces et autour des obstacles.

Peu de dégât au sol

Grâce à son empreinte légère, la petite chargeuse articulée abîme moins la pelouse dans les virages ou lors du transport de charges. Vous aurez donc moins de dégâts à réparer une fois le chantier terminé.

Traction élevée

Selon la situation, la petite chargeuse articulée actionne automatiquement l'un des deux modes de traction : la traction élevée ou la traction de sauvegarde de la pelouse. Le mode « Traction élevée » est activé quand le volant ne tourne pas et la traction améliorée assure un contrôle excellent et une grande mobilité sur les sols inégaux ou glissants. Le mode « Sauvegarde de la pelouse », activé dès que l'opérateur actionne le volant, réduit la friction des roues contre le sol, minimisant les dégâts.

Une capacité de levage impressionnante dans un ensemble ultra-compact

Avec leur capacité de levage excellente et leur taille compacte, les petites chargeuses articulées améliorent votre productivité sur de nombreux chantiers.



/// PETITE CHARGEUSE ARTICULÉE L23

CONFORT

Deux pédales de commande de déplacement intuitives

Les commandes de la petite chargeuse articulée sont très simples, ce qui conviendra parfaitement tant aux clients saisonniers et aux entreprises de location qu'aux professionnels expérimentés et exigeants.

Cabine scellée et chauffée en option

Travaillez en tout confort dans le froid et sous la pluie grâce à la cabine scellée et au siège chauffant. Les panneaux vitrés sont amovibles, vous permettant de vous adapter à la saison.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Tableau de bord standard

Le tableau de bord rétroéclairé est très lisible et affiche toutes les informations de fonctionnement nécessaires, ainsi que les voyants avertisseurs en cas de problème.

Bornes de batterie accessibles

Les bornes de la batterie sont faciles d'accès, ce qui vous permet de recharger facilement la batterie ou de démarrer facilement votre chargeuse si elle est déchargée.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Flèche télescopique à double cylindre

La flèche s'allonge jusqu'à 24 pouces, vous donnant la portée dont vous avez besoin. Le double cylindre novateur garde la charge à niveau quand vous déplacez le godet. Ce système est disponible sur la L28.



Transport facile

Ces machines sont très faciles à transporter et relativement légères, vous permettant d'acheminer rapidement votre machine sur le chantier pour vous mettre au travail.

FICHES TECHNIQUES DES PETITES CHARGEUSES ARTICULÉES



	PUISANCE	CAPACITÉ NOMINALE, DROIT	CAPACITÉ NOMINALE, ARTICULÉ	POIDS EN SERVICE	DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	LONGUEUR DU BRAS TÉLESCOPIQUE	HAUTEUR DE LEVAGE
L28	24,8 ch (18,5 kW)	1 534 lb (696 kg)	1 222 lb (554 kg)	4 195 lb (1 903 kg)	12,1 gal/min (45,8 L/min)	24 po (610 mm)	104,3 po (2 650 mm)
L23	24,8 ch (18,5 kW)	1 395 lb (633 kg)	1 159 lb (526 kg)	3 790 lb (1 719 kg)	12,1 gal/min (45,8 L/min)	n/d	85,4 po (2 169 mm)

Contactez votre concessionnaire dès aujourd'hui pour obtenir un devis.

ACCESSOIRES POUR PETITES CHARGEUSES ARTICULÉES

Le système de fixation Bob-Tach® permet d'utiliser certains accessoires Bobcat® pour petites chargeuses et certains accessoires Bobcat ordinaires. Le système de fixation optionnel Power Bob-Tach permet de changer les accessoires non hydrauliques sans quitter le confort de la cabine.



- Balai d'angle
- Balai mécanique
- Bêche
- Benne de déchargement
- Brise-béton à azote
- Brise-béton hydraulique
- Broyeur de souches
- Charrue vibratoire
- Débroussailluse rotative Brushcat^{MC}

- Fourche à palettes
- Fourche utilitaire
- Godet à terre
- Godet à usage général
- Godet utilitaire
- Grappin à racines
- Grappin à rondins
- Grappin industriel
- Grappin utilitaire

- Lame de chasse-neige
- Lame en V
- Préparateur de sol
- Râteau agricole
- Rotoculteur
- Souffleuse à neige
- Tarière
- Trancheuse
- Unité de forage

MINICHARGEUSES À CHENILLES



LEUR PERFORMANCE
EST TOUT, SAUF MINI.

LES MINICHARGEUSES À CHENILLES
BOBCAT SONT LE CHOIX JUDICIEUX
POUR TOUTES VOS TÂCHES MANUELLES.

Les minichargeuses à chenilles sont faciles à utiliser et peuvent se faufiler là où d'autres machines ne peuvent pas se rendre. Elles sont donc un choix populaire pour les paysagistes, les entrepreneurs, les producteurs agricoles, etc. Mais, ne vous méprenez pas sur leur petite taille. Elles abattent un travail colossal, qu'il s'agisse de creuser des trous ou des tranchées, de retourner la terre, de déplacer des matériaux et bien plus encore.

MINICHARGEUSES
À CHENILLES MT100



MINICHARGEUSES À CHENILLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FICHES TECHNIQUES DES MINICHARGEUSES À CHENILLES

REMPLECEZ LE TRAVAIL MANUEL DES OUVRIERS ET TRAVAILLEZ LÀ OÙ D'AUTRES MACHINES NE PEUVENT ACCÉDER.

PERFORMANCES

Des performances énormes

Alimentées par des moteurs diesel de Tier 4 et des systèmes hydrauliques efficaces, elles offrent des temps de cycle rapides, une force d'arrachement exceptionnelle et une excellente capacité de poussée.

Faciles à actionner

Vous pouvez diriger notre MT55 à une main, car c'est l'un des modèles les plus simples à actionner du marché. Grâce aux leviers de commande ISO, la MT100 est facile et confortable à manœuvrer. Ces deux modèles sont un excellent choix pour les opérateurs moins expérimentés, les entreprises de location et les travailleurs saisonniers.

Un impact minimal sur le sol

Le train roulant à chenilles en caoutchouc répartit le poids de la machine, de façon à réduire la pression exercée sur le sol et à minimiser les dégâts causés aux pelouses et autres surfaces fragiles. Vous pouvez également choisir des chenilles spéciales, qui évitent de marquer les entrées de garage et les trottoirs.



CONFORT

Confortables à manœuvrer

La plateforme de pilotage, de série sur la minichargeuse à chenilles MT100 de Bobcat®, permet aux opérateurs de travailler et de se déplacer sur le chantier en tout confort. Une plateforme de pilotage est également disponible en option sur la MT55.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Accès sans outil

Ouvrez les capots pour vérifier rapidement le niveau des liquides des systèmes hydrauliques et de refroidissement ou le niveau de carburant et d'huile. Le train roulant de la MT100 ne nécessite aucun graissage.

POLYVALENCE

Taille ultra compacte

D'une largeur de seulement 36 pouces avec un godet, ces machines de petite taille passent par les portes et les portails et peuvent être chargées et transportées facilement sur une remorque. Des chenilles larges optionnelles réduisent encore la pression au sol et augmentent la stabilité de la machine, en rajoutant seulement quelques pouces pour atteindre 41,1 pouces de large.



NOUVEAU



MT100

Plateforme de pilotage

MT55

Plateforme de pilotage ou opérateur à pied derrière

CAPACITÉ NOMINALE (ISO)	POIDS EN SERVICE	PRESSION AU SOL AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC	DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	LARGEUR AVEC GODET	HAUTEUR JUSQU'À LA CHARNIÈRE DU GODET
1 000 lb (454 kg)	3 390 lb (1 538 kg)	5,3 psi (0,37 bar)	12 gal/min (45,4 L/min)	35,6 po (904 mm)	80,9 po (2 055 mm)
550 lb (249 kg)	2 610 lb (1 184 kg)	4,9 psi (0,34 bar)	12 gal/min (45,4 L/min)	35,6 po (904 mm)	71,2 po (1 808 mm)

/// Contactez votre concessionnaire dès aujourd'hui pour obtenir un devis.

MINICHARGEUSES À CHENILLES

DEUX SYSTÈMES DE FIXATION DES ACCESSOIRES

Le système de fixation des accessoires Bob-Tach® est compatible avec une multitude d'accessoires fabriqués par Bobcat, y compris :



- Balai d'angle
- Balai mécanique
- Bêche
- Brise-béton
- Broyeur de souches
- Charrue vibratoire
- Débroussailleuse rotative Brushcat^{MC}
- Fourche à palettes
- Fourche utilitaire
- Godet de construction/industriel
- Godet d'utilisation générale
- Godet utilitaire
- Grappin à racines
- Godet à terre
- Grappin à rondins
- Grappin industriel
- Grappin utilitaire
- Lame de chasse-neige
- Pelleuse (MT55 uniquement)
- Plaque adaptatrice pour accessoires
- Préparateur de sol
- Râteau agricole
- Rotoculteur
- Souffleuse à neige
- Tarière
- Trancheuse
- Unité d'alésage

L'interface commune à l'industrie (CII) propose un système de fixation des accessoires à goupilles, plus petit. Les accessoires compatibles incluent :

- Brise-béton
- Fourche à palettes
- Godet d'utilisation générale
- Tarière
- Trancheuse



/// MINICHARGEUSES À CHENILLES MT55

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA MT100



Rouleaux scellés

Les rouleaux des minichargeuses à chenilles sont scellés et dans un bain d'huile, ce qui assure une lubrification continue. Il est inutile de faire l'entretien quotidien des rouleaux.



Commandes ergonomiques

Les deux leviers de commande ISO sont pratiques et assurent le confort de l'opérateur. Ergonomiques, ils permettent de changer de vitesse de déplacement et de direction d'un mouvement de poignet.



Contrepoids amovibles

Un contrepoids est inclus de série sur la MT100, afin d'augmenter les performances de levage sur les chantiers difficiles. Les contrepoids peuvent être fixés dans le train roulant ou à l'arrière de la machine, au niveau des tiges droites.





LA ROBUSTESSE S'INSTALLE SUR LA PELOUSE.

LES TONDEUSES À PIVOT ZÉRO DE BOBCAT SONT CONÇUES POUR DURER PLUS LONGTEMPS.

Les tondeuses à pivot zéro de Bobcat® vous aident à respecter vos échéances et à assurer la productivité et la rentabilité de vos équipes. Notre nouvelle gamme de tondeuses propose des caractéristiques innovantes plus rentables et plus durables, afin de vous donner un avantage professionnel.



TONDEUSES
À PIVOT ZÉRO
ZT6000

TONDEUSES À PIVOT ZÉRO CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ELLES SE SITUENT DANS UNE CLASSE À PART.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE TUFDECK^{MC} PRO ET TUFDECK^{MC}

Qualité et fiabilité pour une finition parfaite à chaque fois.

- Broches en acier et en aluminium coulé (en fonction des modèles) accentuant la fiabilité.
- Fabriqué avec un acier lourd de haute qualité.
- Soulèvement amélioré.
- Déflecteurs avant boulonnés, facilement remplaçables.



PRODUCTIVITÉ ACCRUE GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE DURADECK^{MC}

Assez résistants pour mener à bien tous les contrats commerciaux.

- Déflecteurs boulonnés Double-Wave^{MC} augmentant le débit d'air par le tablier.
- Dispersion égale de l'herbe coupée.
- Lèvre avant réglable pour adapter la coupe aux conditions et aux types d'herbe (disponible sur la tondeuse ZS4000 de 36 pouces).
- Broches en acier ou en aluminium coulé (en fonction du modèle).



TONTE OPTIMALE GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE ARRONDIS AIRFX^{MC}

Entièrement dessinés pour vous démarquer du lot.

- Profil approfondi pour améliorer le levage.
- Nouveaux déflecteurs Air-Gap boulonnés et remplaçables, en instance de brevet, accentuant l'efficacité du débit d'air et simplifiant l'entretien.
- Tablier arrondi redressant l'herbe avant qu'elle atteigne les lames de la tondeuse.
- Broches en acier pour une durabilité accrue.
- Dispersion égale de l'herbe coupée.
- Tablier plus propre.
- Lèvre avant réglable pour adapter la coupe aux conditions et aux types d'herbe.



TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

TONDEUSES COMMERCIALES



// ZT7000

Fabriquée pour alimenter vos bénéfices.

GARANTIE INTÉGRALE DE **2 000 h**

PERFORMANCES

Transmission adaptée à l'utilisation commerciale

Les transmissions hydrostatiques Hydro-Gear® ZT-5400 sont robustes et permettent, grâce à une pédale à deux vitesses, des déplacements pouvant atteindre 30 km/h (19 mi/h). Le couple assure un fonctionnement égal et stable, même aux vitesses les plus élevées.

Tablier arrondi AirFX^{MC}

Les tabliers arrondis AirFX de 61 ou 72 pouces sont dotés de déflecteurs Air-Gap. Ils assurent un débit d'air efficace et un levage supérieur, tandis que les broches en acier résistantes assurent des performances fiables. L'arrondi exclusif redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Butoir rotatif et attelage

Le butoir rotatif inclut un attelage supplémentaire et permet d'accéder rapidement aux composants internes, ce qui accélère l'entretien.

CONFORT

Centre de commande confortable

Grâce au siège à suspension de luxe, aux poignées ovales et aux commandes souples et réactives, le pilotage de la machine est très intuitif.



// ZT6100

Conçue pour tondre pendant des heures.

GARANTIE INTÉGRALE DE **2 000 h**

PERFORMANCES

Moteurs puissants et performants

Les moteurs Kawasaki® FX, incluant différentes options comme le FX850V et le FX850V EFI, génèrent une puissance et des performances fiables.

Tablier arrondi AirFX

Le tablier arrondi AirFX de 61 pouces est doté de broches en acier robustes et de déflecteurs Air-Gap en instance de brevet. La technologie innovante redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Butoir rotatif et attelage

Le butoir rotatif inclut un attelage supplémentaire et permet d'accéder rapidement aux composants internes, ce qui accélère l'entretien.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Cadre durable

Le cadre tubulaire rectangulaire maximise la durabilité et peut résister à pratiquement tout, quelle que soit la difficulté du travail.

Deux réservoirs de carburant

La capacité de 15 gallons des réservoirs de carburant augmente la productivité.



// ZT6000

Des résultats fiables pour satisfaire les clients les plus exigeants.

GARANTIE INTÉGRALE DE **2 000 h**

PERFORMANCES

Tablier arrondi AirFX

Les tabliers arrondis AirFX de 52 à 61 pouces sont dotés de broches en acier robustes et de déflecteurs Air-Gap en instance de brevet. La technologie innovante redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Cadre durable

Le cadre tubulaire rectangulaire maximise la durabilité, pour que vous puissiez passer plus de temps à travailler et moins de temps à l'atelier.

Deux réservoirs de carburant

La capacité de 15 gallons des réservoirs de carburant augmente la productivité.

CONFORT

Centre de commande confortable

Grâce au siège à suspension de luxe, aux poignées ovales et aux commandes souples et réactives, le pilotage de la machine est très intuitif.



// ZS4000

Résistez aux obstacles les plus insurmontables.

GARANTIE INTÉGRALE DE **2 000 h**

PERFORMANCES

Moteur puissant

Les moteurs Kawasaki FX ou FT EFI sont puissants, efficaces et s'adaptent facilement aux travaux de toutes tailles.

Tablier arrondi AirFX

Les tabliers arrondis renforcés AirFX de 48, 52 ou 61 pouces sont dotés de déflecteurs Air-Gap et de broches en acier boulonnées.* Ils coupent les herbes les plus hautes grâce à une technologie innovante qui redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

CONFORT

Design de la station de l'opérateur

Le design de la station de l'opérateur et le réservoir de carburant dans le cadre abaissent le centre de gravité, pour accentuer la stabilité. Ainsi, la machine peut arpenter les sols inégaux en gardant sa stabilité et son agilité. L'opérateur peut également utiliser le tapis amovible pour faire l'entretien de sa ZS4000.

Plateforme anti-vibration

La plateforme escamotable réduit les vibrations pour rendre le pilotage plus agréable. Vous pouvez aussi la relever pour marcher derrière la tondeuse.

** Système de coupe DuraDeck^{MC} disponible sur la tondeuse de 36 pouces.*



TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

TONDEUSES RÉSIDENTIELLES



// ZT3500

La durabilité d'une tondeuse commerciale à un prix abordable.

GARANTIE INTÉGRALE DE **1 000 h**

PERFORMANCES

Moteur puissant et performant

Le puissant moteur Kawasaki® FX gère facilement tous les défis.

Vitesse rapide

Grâce à la vitesse pouvant atteindre 16 km/h (10 mi/h), vous terminerez plus rapidement votre tâche.

CONFORT

Confort optimal de l'utilisateur

Le siège à suspension mécanique, le dossier élevé et les commandes ergonomiques assurent votre confort toute la journée.

Réservoir de carburant robuste

Grâce au robuste réservoir de carburant rotomoulé et résistant aux impacts de près de 30 litres, vous pouvez terminer le travail sans avoir à refaire le plein.



// ZT3000

Une coupe de qualité, quelle que soit la taille de votre propriété.

GARANTIE INTÉGRALE DE **1 000 h**

PERFORMANCES

Un moteur conçu pour être performant

Le moteur Kawasaki FT génère une puissance de tonte fiable. Il a été créé pour les pros et ceux qui veulent tondre comme eux.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Réservoir de carburant robuste

Grâce au robuste réservoir de carburant rotomoulé et résistant aux impacts de près de 15 litres, vous pouvez terminer le travail sans avoir à refaire le plein.

Cadre tubulaire durable

Le cadre tubulaire en acier de 1,5 x 2,5 pouces est léger et durable.

Tablier de tonte résistant

Les tabliers TufDeck^{MC} Pro de 48, 52 ou 61 pouces sont dotés de broches en aluminium coulé résistantes. Leur durabilité n'a d'égal que leur ingéniosité.



// ZT2000

Machine durable et coupe professionnelle à un prix abordable.

GARANTIE INTÉGRALE DE **500 h**

PERFORMANCES

Moteur performant

Le moteur Kawasaki FR est puissant et de qualité professionnelle.

Capacités de coupe commerciales

Les tabliers TufDeck de 42, 48 ou 52 pouces sont dotés de broches en acier coulé résistantes.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Assez de carburant pour travailler toute la journée

Grâce au réservoir de carburant résistant aux impacts de près de 15 litres, vous pouvez terminer le travail sans avoir à refaire le plein.

Cadre tubulaire durable

Le cadre tubulaire en acier de 1,5 x 2,5 pouces est léger et durable.



TONDEUSES À PIVOT ZÉRO
PIÈCES ET ACCESSOIRES



	ZT7000	ZT6100	ZT6000	ZS4000	ZT3500	ZT3000	ZT2000
Kit de déflecteur pour paillage	61 po	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eco plaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panier à herbe : en poly, capacité de 3,75 ou 5 boisseaux	61 po	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de poids				✓			
Kit de suspension de siège						✓	✓
Système de collecte Boss-Vac Pro de 12 boisseaux	61 po	✓	✓				
Système de collecte Boss-Vac de 8 boisseaux					52 po, 61 po		
Rouleau à herbe	✓	✓	✓	48 po, 52 po, 61 po	✓	✓	48 po, 52 po
Attelage ZT			✓		✓	✓	
Options de roulettes anti-crevaison		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit d'éclairage magnétique, 12V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit d'éclairage, plaque de sol		✓	✓				
Kit ROPS						✓	✓
Kit ROPS avec toile	✓	✓	✓		✓	✓*	✓*

* Kit de protection ROPS requis.

FICHES TECHNIQUES DES TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

	TABLIER	LARGEUR DU TABLIER	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	VITESSE EN MARCHÉ AVANT	TAILLE DES ROUES D'ENTRAÎNEMENT	SIÈGE
TONDEUSES COMMERCIALES						
ZT7000	Système de couple AirFX ^{MC}	61 po (1 549 mm)	15 gal (56,7 L)	De 0 à 19 mi/h (De 0 à 30,5 km/h)*	26 x 12 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier extra-haut
ZT6100	Système de couple AirFX	61 po (1 549 mm)	15 gal (56,7 L)	De 0 à 12 mi/h (De 0 à 19,3 km/h)	24 x 12 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier haut
ZT6000	Système de couple AirFX	61 po (1 541 mm)	15 gal (56,7 L)	De 0 à 12 mi/h (De 0 à 19,3 km/h)	24 x 10,5 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier haut
ZS4000	Système de couple AirFX	52 po (1 320 mm)	6,5 gal (24,6 L)	De 0 à 10,5 mi/h (De 0 à 16,8 km/h)	23 x 10,5 à 12	Plateforme escamotable et verrouillable
TONDEUSES RÉSIDENTIELLES						
ZT3500	Système de coupe TufDeck ^{MC} Pro	52 po (1 320 mm)	7,8 gal (29,5 L)	De 0 à 10 mi/h (De 0 à 16 km/h)	23 x 10,5 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier haut
ZT3000	Système de coupe TufDeck Pro	52 po (1 320 mm)	3,8 gal (14,3 L)	De 0 à 8 mi/h (De 0 à 12,8 km/h)	22 x 11 à 10	Siège à suspension à ressort et dossier haut
ZT2000	Système de coupe TufDeck	48 po (1 219 mm)	3,8 gal (14,3 L)	De 0 à 7 mi/h (De 0 à 11,2 km/h)	20 x 10 à 10	Siège à suspension à ressort et dossier haut

* De 0 à 13 mi/h (0 à 21 km/h) pendant la coupe ; De 13 à 19 mi/h (21 à 30,5 km/h) pendant le déplacement

Des modèles supplémentaires sont disponibles dans chaque catégorie.

/// Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir un devis.





CONÇUS POUR VOTRE ENVIRONNEMENT ET VOTRE TRAVAIL.

L'ÉQUIPEMENT BOBCAT EST NÉ IL Y A PLUS DE 60 ANS, DANS UNE FERME.

Avec sa large gamme de tracteurs compacts, Bobcat revient aux sources de sa qualité légendaire. Nos tracteurs compacts, puissants et simples à utiliser sont là pour résoudre les défis uniques liés au travail des agriculteurs, des éleveurs ou des propriétaires de grands terrains et pour leur ouvrir de nouvelles possibilités. Vous êtes né pour ça. Bobcat aussi.



TRACTEUR
COMPACT
CT4050

BOBCAT RETOURNE AUX SOURCES, AVEC DES PERFORMANCES LÉGENDAIRES QUI VOUS AIDERONT À EN FAIRE PLUS.



CONFORT

Si le tracteur est confortable et maniable, vous pouvez travailler aussi longtemps que vous le désirez. Dotés de commandes intuitives et souples, les tracteurs compacts Bobcat® sont résistants, faciles à utiliser et confortables.



PERFORMANCES

Les tracteurs compacts de Bobcat génèrent une puissance amplement suffisante pour tous vos travaux. Choisissez celui qui vous convient dans notre gamme de 15 tracteurs compacts et ultra-compacts, tracteurs compacts d'une puissance de 21 à 58 chevaux.



POLYVALENCE

Nos tracteurs compacts sont dotés, de série, d'un attelage à 3 points. Optez pour les nombreux accessoires et outils puissants de Bobcat et transformez votre tracteur compact en une machine capable de tout gérer et de rentabiliser rapidement votre investissement. (Les machines de plateforme 1 000 sont munies, de série, d'un attelage à trois points de catégorie 1 limitée.)



TRACTEUR
COMPACT
CT1025



TRACTEUR COMPACT
CT5558

NÉS À LA FERME ET CRÉÉS POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES, ILS ATTENDENT VOS ORDRES.



PERFORMANCES

Capacité de levage de l'attelage à 3 points en tête de catégorie

Profitez de l'excellente capacité de levage de l'attelage à 3 points pour améliorer les capacités de vos outils et vos performances.

Attelage à 3 points et prise de mouvement arrière

Grâce à l'attelage à 3 points, vous pouvez effectuer de nombreuses tâches avec des outils à tirer ou des outils électriques à prise de mouvement. Tous les tracteurs compacts Bobcat® sont dotés de la prise de mouvement arrière de série.

Puissance de remorquage exceptionnelle

Les tracteurs compacts de Bobcat sont équipés d'une barre d'attelage offrant une puissance de remorquage exceptionnelle, supérieure à de nombreuses autres marques de tracteurs. L'attelage réglable polyvalent est extrêmement pratique.

Quatre roues motrices de série

Un tracteur digne de ce nom ne saurait se passer d'une bonne traction. Tous les tracteurs compacts Bobcat incluent quatre roues motrices de série, afin que vous puissiez les enclencher dès que vous en avez besoin.

Rayon de braquage serré

Les tracteurs compacts Bobcat ont un rayon de braquage serré, aussi peu que 8 pieds selon le modèle. Vous pouvez ainsi vous déplacer et travailler près des arbres, des bâtiments et autres obstacles.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Pare-broussaille renforcé

Le pare-broussaille de votre tracteur compacte protège l'avant lorsque vous devez passer à travers des débris, des branches ou autres obstacles. Il est inclus avec la chargeuse avant et également vendu séparément.

Capot en métal

Le capot en métal lisse améliore la visibilité et résiste aux travaux les plus exigeants pour protéger correctement le moteur et les composants contre la saleté et les débris. Disponible sur les modèles des plateformes 2 000, 4 000 et 5 000.



CONFORT

Cabine scellée

La cabine scellée installée comprend la climatisation, le chauffage et tous les branchements pour installer une radio, afin que vous puissiez travailler en tout confort, quel que soit le temps.

Visibilité maximale

Grâce aux larges panneaux de verre et aux obstructions réduites au minimum, la visibilité panoramique est excellente. La lunette arrière permet à l'opérateur de surveiller la performance de l'outil.

Siège de luxe à suspension

Le siège de luxe à suspension, disponible sur certains modèles, est entièrement réglable. Il absorbe les chocs et les vibrations pour maximiser votre confort.

Levier de commande intégré à la cabine

Certains modèles sont dotés d'un levier de commande intégré, similaire à celui d'une chargeuse. Il est positionné à portée de l'opérateur pour faciliter le travail et assurer une visibilité excellente.



SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Capot de moteur monobloc avec cylindre pneumatique

Le capot est facile à soulever, grâce au cylindre pneumatique. Sur certains modèles, le capot est presque perpendiculaire au compartiment moteur lorsqu'il est complètement ouvert.

Maintenance du même côté

Tous les éléments à vérifier quotidiennement, les cols de remplissage des liquides et les filtres sont tous situés du même côté du moteur. Cela vous permet de garder votre tracteur en parfait état le plus simplement du monde. Disponible sur certains modèles.



POLYVALENCE

Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir avec votre tracteur compact Bobcat et ses accessoires polyvalents, incluant une chargeuse avant avec un système de fixation rapide des accessoires de série et plusieurs outils à 3 points disponibles. Consultez la liste des accessoires et outils disponibles aux pages 70 à 72.

TROIS CHOIX DE PNEUS

Vous pouvez obtenir des pneus agricoles, pour pelouses ou industriels, afin d'adapter la fiabilité et la qualité de roulement de votre machine à votre travail.



QUATRE CATÉGORIES AU CHOIX

Bobcat propose une gamme complète de tracteurs compacts divisés en quatre plateformes en fonction de leur taille, de leur puissance et de la configuration de la cabine.



/// PLATEFORME 1 000

Tracteurs ultra-compacts de 21 à 25 chevaux

Un bon choix pour les petites propriétés

Faciles à utiliser, les tracteurs ultra-compacts sont puissants et faciles à manœuvrer autour des hangars ou des ateliers de votre petite propriété. Plus gros que les tondeuses autoportées, ils incluent un attelage à 3 points de catégorie 1 limitée, une prise de mouvement arrière (PTO) et médiane, une transmission hydrostatique et quatre roues motrices, de série. Ils vous faciliteront la vie pour tondre les pelouses, déneiger les voies de garage et réaliser vos corvées quotidiennes légères.



/// PLATEFORME 2 000

Tracteurs compacts de 25 à 40 chevaux

Un bon choix pour les propriétaires de grands terrains

Cette taille est très populaire parmi les tracteurs compacts économiques, car elle est assez puissante pour les gros travaux, mais assez petite pour pouvoir travailler dans les espaces restreints. En fonction de la machine, vous trouverez une transmission manuelle ou hydrostatique. Les caractéristiques de série incluent les quatre roues motrices, un attelage à 3 points de catégorie 1 et la PTO arrière. Certains modèles ont également une cabine scellée chauffée et climatisée, assurant votre productivité tout au long de l'année.



/// PLATEFORME 4 000

Tracteurs compacts de 45 à 58 chevaux avec cabine ouverte

Un bon choix pour le travail de ferme et l'aménagement paysager

Ces tracteurs compacts puissants sont munis d'une cabine ouverte, adaptée à ceux qui doivent entrer et sortir du tracteur fréquemment pendant la journée, pour changer d'accessoires ou charger des matériaux, par exemple. Ils sont dotés de quatre roues motrices, d'un attelage à 3 points de catégorie 1 et de la PTO arrière pour pouvoir utiliser différents outils puissants. Certains modèles proposent le choix entre une transmission manuelle synchronisée, permettant de changer de vitesse soi-même, ou une transmission hydrostatique.



/// PLATEFORME 5 000

Tracteurs compacts de 45 à 58 chevaux avec cabine entièrement scellée

Un bon choix pour les agriculteurs et les éleveurs

Entièrement équipés, ces tracteurs compacts sont plus puissants et proposent une cabine luxueuse montée en usine et très confortable. Chaque modèle est équipé, de série, d'une transmission hydrostatique électronique (E-HST), le nec plus ultra en matière de simplicité et de maniabilité. Vous trouverez également, de série, quatre roues motrices, un attelage à 3 points de catégorie 1 et une PTO arrière pour alimenter les outils. Ces tracteurs compacts conviendront aux défis les plus exigeants.

CHOISISSEZ ENTRE QUATRE TYPES DE TRANSMISSION

TRANSMISSIONS MANUELLES

Transmission manuelle 9 x 3

Cette transmission manuelle fiable et économique vous offre le choix de 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. C'est la transmission classique d'un tracteur, que la plupart de ceux qui ont grandi dans une ferme connaissent bien. Elle est idéale pour les travaux qui exigent une vitesse constante, comme la tonte, le labourage ou la vaporisation. Elle gère efficacement le travail avec un outil PTO.

Transmission manuelle 8 x 8 synchronisée

La transmission manuelle à 2 plages synchronisées ressemble beaucoup à celle d'une automobile. Utilisez l'embrayage pour changer les vitesses : 8 en marche avant et 8 en marche arrière. Elle est facile à utiliser pour ceux qui préfèrent les transmissions manuelles et est très performante lors de la tonte sur les terrains en pente ou les longs déplacements en ligne droite. Elle gère efficacement le travail avec un outil PTO.

TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES

Transmission hydrostatique à 2 et 3 plages

La transmission hydrostatique (HST) est très facile à utiliser et permet de changer rapidement de direction. Elle est particulièrement efficace lorsqu'on travaille fréquemment avec la chargeuse avant, pour tondre et pour manœuvrer dans les zones boisées. Les deux pédales simplifient les changements de direction : l'une vous fait avancer, l'autre vous fait reculer.

Transmission hydrostatique électronique (E-HST)

La transmission E-HST est aussi simple et efficace que la HST. En plus, grâce à l'accélération électronique, une toute petite pression sur la pédale permet de contrôler la vitesse. Elle fonctionne comme la boîte automatique d'une voiture. Elle inclut également un régulateur de vitesse vous permettant de vous déplacer à une vitesse constante.



	PUISSANCE	PUISSANCE DE LA PTO	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE LEVAGE À 3 POINTS	EMPATTEMENT	LARGEUR HORS TOUT (AVEC PNEUS INDUSTRIELS)	RAYON DE BRAQUAGE
PLATEFORME 5 000							
CT5558 Cabine installée à l'usine	57,7 ch (43 kW)	48,3 ch (36 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	3 177 lb (1 441 kg)	75 po (1 905 mm)	74,2 po (1 885 mm)	9,8 pi (3 m)



CT5555 Cabine installée à l'usine	55 ch (41 kW)	17,5 ch (28,2 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	3 177 lb (1 441 kg)	75 po (1 905 mm)	74,2 po (1 885 mm)	9,8 pi (3 m)
CT5550 Cabine installée à l'usine	50 ch (37,5 kW)	38,9 ch (29 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	3 177 lb (1 441 kg)	75 po (1 905 mm)	74,2 po (1 885 mm)	9,8 pi (3 m)
CT5545 Cabine installée à l'usine	45 ch (33,5 kW)	33,9 ch (25,3 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	3 177 lb (1 441 kg)	75 po (1 905 mm)	74,2 po (1 885 mm)	9,8 pi (3 m)



PLATEFORME 4 000							
CT4058 Structure de protection contre le capotage	57,7 ch (43 kW)	45,1 ch (33,7 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	2 176 lb (1 232 kg)	71 po (1 803 mm)	69,8 po (1 722 mm)	8,6 pi (2,6 m)



CT4055 Structure de protection contre le capotage	55 ch (41 kW)	49,6 ch (37 kW)	Synchro (8 x 8)	2 176 lb (1 232 kg)	71 po (1 803 mm)	69,8 po (1 722 mm)	8,6 pi (2,6 m)
CT4050 Structure de protection contre le capotage	50,3 ch (37,5 kW)	39,3 ch (29,3 kW)	Synchro (8 x 8) (Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages en option)	2 176 lb (1 232 kg)	71 po (1 803 mm)	69,8 po (1 722 mm)	8,6 pi (2,6 m)
CT4045 Structure de protection contre le capotage	44,9 ch (33,5 kW)	32,8 ch (24,5 kW)	Synchro (8 x 8) (Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages en option)	2 176 lb (1 232 kg)	71 po (1 803 mm)	69,8 po (1 722 mm)	8,6 pi (2,6 m)



	PUISSANCE	PUISSANCE DE LA PTO	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE LEVAGE À 3 POINTS	EMPATTEMENT	LARGEUR HORS TOUT (AVEC PNEUS INDUSTRIELS)	RAYON DE BRAQUAGE
PLATEFORME 2 000							
CT2540 Cabine installée à l'usine	37,6 ch (28 kW)	31,9 ch (23,8 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	1 631 lb (740 kg)	65 po (1 615 mm)	63,4 po (1 610 mm)	8,8 pi (2,7 m)



CT2040 Structure de protection contre le capotage	39,6 ch (29,5 kW)	31,9 ch (23,8 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages (Manuelle 9 x 3 en option)	1 631 lb (740 kg)	65 po (1 615 mm)	63,4 po (1 610 mm)	8 pi (2,4 m)
---	----------------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CT2535 Cabine installée à l'usine	34,9 ch (26 kW)	29,4 ch (21,9 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages	1 631 lb (740 kg)	65 po (1 615 mm)	63,4 po (1 610 mm)	8,8 pi (2,7 m)
--	--------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

CT2035 Structure de protection contre le capotage	34,9 ch (26 kW)	29,4 ch (21,9 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages (Manuelle 9 x 3 en option)	1 631 lb (740 kg)	65 po (1 615 mm)	63,4 po (1 610 mm)	8 pi (2,4 m)
---	--------------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CT2025 Structure de protection contre le capotage	24,5 ch (18,2 kW)	21,8 ch (16,3 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 3 plages (Manuelle 9 x 3 en option)	1 631 lb (740 kg)	65 po (1 615 mm)	63,4 po (1 610 mm)	8 pi (2,4 m)
---	----------------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------



PLATEFORME 1 000							
CT1025 Structure de protection contre le capotage	24,5 ch (18,3 kW)	18,8 ch (14 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 2 plages	700 lb (318 kg)	55 po (1 397 mm)	45,7 po (1 160 mm)	8,3 pi (2,5 m)

CT1021 Structure de protection contre le capotage	21 ch (15,7 kW)	16,3 ch (12,2 kW)	Transmission infinie, hydrostatique à 2 plages	700 lb (318 kg)	55 po (1 397 mm)	45,7 po (1 160 mm)	8,3 pi (2,5 m)
---	--------------------	----------------------	---	--------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

/// Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir un devis.



FAITES-EN PLUS SUR VOTRE PROPRIÉTÉ GRÂCE AUX OUTILS À TROIS POINTS.



LAME BIAISE

Conçue pour accroître votre productivité.

- Rebord coupant réversible.
- Lame pivotante et décalable.
- Parfaite pour faire l'entretien des routes, déneiger ou sculpter le paysage.
- Largeurs disponibles : 60, 72 et 84 pouces.



TARIÈRE

Creusez des trous avec la précision d'un fil de plomb.

- Équipé de goupilles pour attelage de catégorie 1, flèche et fourche renforcées de 2 pouces de diamètre.
- Diamètre de forets disponibles : 6, 9 et 12 pouces.
- Tracteur de 20 à 60 ch avec PTO requis.



LAME À CLOISON

Nivelez, remblayez et créez des pentes.

- Convient pour le nivelage grossier et la sculpture du paysage.
- Cadre de 4 x 4 pouces.
- Deux rebords tranchants réversibles en acier à haute teneur en carbone.
- Largeurs disponibles : 48, 60 et 72 pouces.



TONDEUSE DE FINITION

Des résultats professionnels en moins de temps.

- Décharge à l'arrière et pneus pleins en caoutchouc de série.
- Trois lames.
- Hauteur de coupe de 1,5 à 5,5 pouces.
- Largeurs de coupe disponibles : 60 et 72 pouces.



ATTELAGE RAPIDE

Installez vos outils en quelques secondes.

- Gagnez du temps lors du raccordement des outils.
- Reculez le tracteur, soulevez l'outil et sécurisez les leviers du haut.



CAISSON DE LESTAGE ARRIÈRE

Maximisez votre capacité de levage.

- Se détache facilement pour laisser la place à d'autres outils.
- Taille compacte facilitant l'entreposage.



DÉBROUSSAILLEUSE ROTATIVE

Dégagez les prairies, les fossés et les sentiers

- Idéale pour débroussailler les champs, les sentiers et les fossés.
- Hauteur de coupe réglable de 1,5 à 9 pouces.
- Largeurs de coupe disponibles : 48, 60 et 72 pouces.



SEMOIR

Plantez vos graines facilement, à une profondeur et un espacement idéal.

- Le semoir entraîné par le contact au sol sème la graine directement dans le sol, assurant une meilleure germination et une couverture précise.
- Capacité de la benne de 4,0 boisseaux.



SOUFFLEUSE À NEIGE

Puissante, productive et simple à utiliser.

- Parfaite pour déneiger les allées, les trottoirs ou les stationnements.
- Versoir à rotation manuelle de série.
- Versoir à rotation hydraulique en option pour les tracteurs avec cabine.
- Largeurs disponibles : 50, 60, 66 et 74 po.



ROTOCULTEUR

Labourez facilement et efficacement.

- Pour briser les mottes, labourer avant de planter, préparer le sol ou retirer les mauvaises herbes entre les rangées d'arbres.
- Rotation avant et arrière.
- Patin ajustable pour régler la profondeur du travail jusqu'à 7 pouces.
- Largeurs disponibles : 48, 60 et 72 pouces.



RÂTEAU À DENTS

Ramassez facilement les débris et nivelez le sol.

- Peut être incliné ou inversé.
- Dents à haute teneur en carbone remplaçables individuellement pour un entretien simple et économique.
- Largeurs disponibles : 60, 72 et 84 pouces.

ACCESSOIRES



PELLE RÉTROCAVEUSE

Transformez votre tracteur en une excavatrice puissante.

- Creusage général.
- Sous-cadre d'attelage arrière inclus pour se fixer à l'arrière de votre tracteur compact.
- Trois modèles disponibles avec une profondeur de creusage de 6,5 à 8 pieds.



CHARGEUSE AVANT

Creuse et transporte pour vous.

- Creuse, dégage, charge et transporte les matériaux.
- Facile à fixer et à enlever.
- Capacité et hauteur de levage en tête de catégorie.
- 5 modèles disponibles.



NOUVEAU SOUFFLEUSE À NEIGE MONTÉE À L'AVANT

Design facile à utiliser alimenté par la PTO du milieu.

- Idéale pour déneiger les trottoirs, les allées de garage, les propriétés et les espaces de stationnement.
- Soufflage en deux temps.
- Rebord tranchant réversible boulonné.
- Patins ajustables et remplaçables.
- Versoir hydraulique rotatif (de série).



TONDEUSE MONTÉE AU MILIEU

Transformez votre tracteur compact en une tondeuse surpuissante.

- Positionnez le tracteur sur la tondeuse pour la fixer facilement.
- Largeur de coupe de 60 pouces.
- Décharge latérale et pneus pleins en caoutchouc de série.
- Hauteur de coupe réglable de 1 à 4 pouces.

N.B. Cet accessoire n'est pas compatible avec tous les tracteurs compacts.

PORTE-OUTILS TÉLESCOPIQUES VersaHANDLER®

LES PLUS GROS TRAVAUX NE SONT PAS DE TAILLE.

PORTE-OUTIL TÉLESCOPIQUE
VersaHANDLER® V923

LES PORTE-OUTILS TÉLESCOPIQUES VersaHANDLER ÉTENDENT VOS CAPACITÉS.

Les porte-outils télescopiques VersaHANDLER® (aussi appelés téléhandler) sont aussi rapides, agiles et puissants qu'une chargeuse à direction à glissement, tout en offrant la portée supérieure d'un chariot élévateur. Vous pouvez utiliser des accessoires sur la flèche télescopique lorsque vous avez besoin d'une capacité accrue, d'une portée plus étendue ou d'une hauteur de levage supplémentaire.



GAGNEZ UNE POLYVALENCE INCOMPARABLE GRÂCE À UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

PERFORMANCES

Inclinaison avec mise à niveau automatique

La mise à niveau automatique accélère la manutention des matériaux et augmente la productivité en évitant les déversements et en égalisant les performances de l'accessoire pendant le déplacement de la flèche télescopique.

Flèche à profil bas à deux niveaux

La flèche extensible à profil bas vous donne la puissance nécessaire pour accéder à de multiples hauteurs de levage et longueurs de portée. La position de fixation basse de la flèche et le pivot arrière assurent une capacité de creusement supérieure. Plus la machine pousse, plus elle appuie sur l'essieu avant.

Moteur Bobcat à turbocompresseur

Le moteur Bobcat® à turbocompresseur et refroidissement par liquide vous donne accès à la puissance nécessaire pour mener à bien vos chantiers. Il est également conforme aux normes antipollution sans avoir recours à un filtre à particules diesel, ce qui réduit les entretiens requis.

Capacité de levage à pleine hauteur

Vous pouvez soulever avec confiance jusqu'à 5 500 livres avec le V519, 7 700 livres avec le V723 et 9 000 livres avec le V923.

CONFORT

Une visibilité inégalée

La flèche à profil bas se situe en dessous de la ligne de vision de l'opérateur, afin de lui fournir une visibilité optimale du chantier qui l'entoure.

Commandes faciles à utiliser

Les leviers de commande permettent à l'opérateur de contrôler plusieurs fonctions, comme la direction du déplacement, le levage et l'inclinaison, l'extension de la flèche et le système hydraulique auxiliaire.

Confort hors du commun

La cabine spacieuse et complètement fermée est dotée, de série, d'un chauffage et d'un climatiseur. De plus, le siège à suspension en tissu minimise les vibrations, ce qui rend les déplacements plus confortables, surtout sur les chantiers cahoteux.



PROTECTION CONTRE LES PANNES

Protection du moteur

Un cadre épais en acier recouvre les côtés et le dessous du moteur. Des fixations de moteur caoutchoutées réduisent les chocs sur les terrains accidentés. Le système de refroidissement par liquide maximise la circulation de l'air et protège le moteur contre la surchauffe. Enfin, un ensemble complètement scellé aide à empêcher la pénétration de la poussière et des débris, afin de prolonger la durée de vie des composants.

Ventilateur à inversion automatique

Le ventilateur contribue à la propreté de la zone entourant le radiateur, ce qui prolonge la productivité de la machine et la protège contre les pannes, tout en réduisant les nettoyages des débris à la main.

POLYVALENCE

Hauteur de cabine basse du V519

Le profil bas de cette machine vous permet de vous rendre sur toutes sortes de chantiers, y compris les forêts ou à l'intérieur des bâtiments ou des hangars.

Système de fixation des accessoires Bob-Tach® pour le V519

Ce système permet de brancher les accessoires rapidement, facilement et en toute sécurité, permettant à Bobcat de fournir le plus grand choix d'accessoires de tous les porte-outils télescopiques.

Le système power quick-tach du V723 et du V923

Appuyez sur un bouton pour changer les accessoires non hydrauliques sans sortir de la cabine.



PORTE-OUTIL
 TÉLESCOPIQUE
 VersaHANDLER® V723

	PUISSANCE ▼	POIDS EN SERVICE ▼	CAPACITÉ NOMINALE DE LEVAGE ▼	HAUTEUR DE LEVAGE MAX. ▼	CHARGE MAXIMALE À PLEINE HAUTEUR ▼	DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE ▼
NOUVEAU V923	130 ch (96,9 kW)	18 158 lb (8 236 kg)	9 041 lb (4 101 kg)	277 po (7 036 mm)	7 056 lb (3 201 kg)	39,6 gal/min (149,9 L/min)
V723	100 ch (74,6 kW)	17 155 lb (7 781 kg)	7 700 lb (3 493 kg)	274 po (6 957 mm)	7 700 lb (3 493 kg)	26,4 gal/min (99,9 L/min)
V519	74 ch (55,2 kW)	11 001 lb (4 990 kg)	5 500 lb (2 495 kg)	230 po (5 842 mm)	5 500 lb (2 495 kg)	21,1 gal/min (79,9 L/min)

// Veuillez contacter votre concessionnaire pour obtenir un devis.

ACCESSOIRES POUR PORTE-OUTILS TÉLESCOPIQUES VersaHANDLER

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE V723 ET LE V923 :

- Fourche à balles*
- Fourche à palettes flottante de 60 po de large
- Fourche à palettes rigide avec pivotement latéral de 44 po de large
- Fourche à palettes rigide de 44 po de large
- Godet à grappin de 92 po
- Godet à matériaux légers (volume de 1,5 m³) de 93 po
- Godet à usage général (volume de 0,7 m³) de 93 po
- Godet XL à matériaux légers (volume de 2,5 m³) de 93 po

* Accessoire pour cadre de fourche à palettes rigide

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE V519 :

- Balai d'angle
- Balai mécanique
- Cadre de fourche à palettes ultra-renforcé
- Débroussaillouse à fléaux
- Flèche à étais
- Fourche à balles*
- Fourche à palettes flottante
- Godet à neige et matériaux légers
- Godet à roches
- Godet combiné
- Godet renforcé de construction/industriel de 84 et 88 po
- Grappin à racines
- Grappin industriel
- Lame chasse-neige
- Lame chasse-neige à cloison
- Lame chasse-neige en V
- Préparateur de sol
- Racloir
- Semoir
- Tarière



// PORTE-OUTIL TÉLESCOPIQUE
 VersaHANDLER® V519

LORSQUE VOUS AVEZ BEAUCOUP À FAIRE, IL EST INDISPENSABLE D'ÊTRE POLYVALENT

UNE MACHINE UTILITAIRE TOOLCAT ALLIE PLUSIEURS MACHINES EN UNE.

Les machines utilitaires Toolcat^{MC} peuvent faire beaucoup des travaux où vous utiliseriez une camionnette, un tracteur compact, un véhicule utilitaire, un porte-outil et plus encore. Et vous ne perdrez plus d'argent à acheter plusieurs machines. Ajoutez-y la maniabilité de sa direction intégrale, et vous obtenez la machine la plus polyvalente de votre parc.



MACHINE
UTILITAIRE
TOOLCAT^{MC} 5610

UNE SEULE MACHINE PEUT TOUT FAIRE, À TOUT MOMENT.

PERFORMANCES

Suspension indépendante aux quatre roues

Chaque roue monte et descend indépendamment, isolant le cadre des dénivellations du terrain, afin de fournir une conduite plus souple et réduire les rebondissements, les déversements et les vibrations lors du transport de matériaux.

Rayon de braquage plus serré

Grâce aux quatre essieux dirigeables, on obtient un rayon de braquage inférieur à la plupart des tracteurs compacts, véhicules utilitaires ou VTT, ce qui permet de manœuvrer dans les espaces restreints sans avoir à reculer ou à repositionner la machine. La direction assistée hydraulique assure des manœuvres sans effort.

Entraînement hydrostatique à 4 roues motrices

Ce système génère une traction maximale facilitant les déplacements sur la neige et en montée, tout en minimisant les dommages causés aux surfaces fragiles comme la pelouse ou les marques sur l'asphalte. Des systèmes d'antipatinage optionnels améliorent encore davantage la traction et permettent d'avancer sur les terrains glissants sans effort ni intervention de l'opérateur.

CONFORT

Cabine confortable

À l'intérieur, vous trouverez, de série, des commandes, un volant à inclinaison réglable et un siège similaire à ceux d'une automobile, ainsi que des portières larges facilitant l'accès. Vous pouvez également ajouter des options supplémentaires comme une cabine scellée avec chauffage et climatisation, une radio, un siège du conducteur à suspension et un kit permettant de surélever le plancher.



PROTECTION CONTRE LES PANNES

Fabriquées conformément aux normes de Bobcat Company

Les machines utilitaires Toolcat^{MC} sont conçues pour répondre aux mêmes normes que les autres équipements de la gamme Bobcat®. Les composants sont soumis à des tests rigoureux dans différentes situations.

POLYVALENCE

Accessoires à l'avant et à l'arrière

Encore plus polyvalent, le Toolcat 5610 peut être équipé d'accessoires à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez utiliser les accessoires arrière à l'aide d'un attelage à 3 points, d'une prise de mouvement arrière et du système hydraulique arrière télécommandé.

Changement facile des accessoires

Changez d'accessoire en moins d'une minute sans outil grâce au système de fixation des accessoires Bob-Tach®, inclus de série. Le système Bob-Tach optionnel, quant à lui, permet de changer les accessoires non hydrauliques encore plus rapidement : il suffit que l'opérateur appuie sur un bouton, sans même quitter son siège.



Commandes faciles à utiliser

Un levier de commande ergonomique contrôle sans effort les accessoires installés à l'avant et vous permet d'actionner toutes les fonctions des accessoires. Les commandes des outils à trois points sont juste à côté du levier.

FICHES TECHNIQUES DES MACHINES UTILITAIRES TOOLCAT

	CAPACITÉ NOMINALE (ISO)	VITESSE DE DÉPLACEMENT (PLAGE HAUTE)	DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	OPTION DE HAUT DÉBIT	CHARGE MAXIMALE DE LA CAISSE	RAYON DE BRAQUAGE (AWS)	CAPACITÉ DE REMORQUAGE	CAPACITÉ DU BOÎTIER DE RANGEMENT
5610 Actionne des accessoires montés à l'avant et des outils montés à l'arrière	4 200 lb (1 905 kg)	17 mi/h (27 km/h)	18,9 gal/min (71,5 L/min)	27,9 gal/min (105,6 L/min)	n/d	50,5 po (1 283 mm)	4 000 lb (1 814 kg)	50 lb (22 kg)
5600 Actionne plus de 35 accessoires montés à l'avant	4 200 lb (1 905 kg)	17 mi/h (27 km/h)	18,9 gal/min (71,5 L/min)	27,9 gal/min (105,6 L/min)	2 000 lb (907 kg)	50,5 po (1 283 mm)	4 000 lb (1 814 kg)	n/d

/// Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir un devis.

MACHINES UTILITAIRES
TOOLCAT^{MC} 5600



ACCESSOIRES ET OUTILS POUR LES MACHINES UTILITAIRES TOOLCAT

EFFECTUEZ DES CENTAINES DE TRAVAUX ET RÉDUISEZ LE TRAVAIL MANUEL.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Accessoire d'inclinaison Tilt-Tatch^{MC}
- Adaptateur d'attelage à 3 points
- Attelage rapide à 3 points
- Balai d'angle
- Balai mécanique
- Benne de déchargement
- Broyeur de souches
- Débroussailleuse à fléaux
- Débroussailleuse rotative Brushcat^{MC}
- Déchiqueteuse
- Épandeuse
- Fourche à balles
- Fourche à palettes
- Fourche utilitaire
- Godet à neige et matériaux légers
- Godet à roches
- Godet combiné
- Godet à usage général
- Grappin industriel
- Grappin utilitaire
- Installateur de pelouse en plaque
- Lame à cloison
- Lame de bouteur
- Lame de chasse-neige
- Lame de chasse-neige à cloison
- Lame de chasse-neige en V
- Niveleuse
- Préparateur de sol
- Racloir
- Râteau agricole
- Râteau paysager
- Rotoculteur
- Semoir
- Souffleuse à neige
- Tarière
- Tondeuse
- Trancheuse

OUTILS COMPATIBLES AVEC LA 5610

- Lame braise à trois points
- Tarière à trois points
- Lame à cloison à trois points
- Tondeuse de finition à trois points
- Débroussailleuse rotative à trois points
- Semoir à trois points
- Souffleuse à neige à trois points
- Rotoculteur à trois points
- Râteau agricole à trois points

MACHINE UTILITAIRE TOOLCAT^{MC} 5610



« JE VEUX QUE LA MARQUE BOBCAT SOIT AUSSI FORTE QUE MES MACHINES BOBCAT. »

— Kurt Denchfield,
Denchfield Landscaping



Le nom d'une personne ou d'un produit est toujours associé à une réputation et diverses qualités. Quand les gens appellent une chargeuse sur pneus quelconque un « Bobcat », ils se trompent et causent du tort à la marque dans laquelle vous avez investi. Contribuons donc tous à renforcer la marque Bobcat et à protéger la valeur de nos équipements en n'utilisant jamais le terme « Bobcat » pour qualifier une chargeuse sur pneus générique.





DES PERFORMANCES DIGNES DE VOTRE TRAVAIL.

LES VÉHICULES UTILITAIRES BOBCAT SONT CONÇUS POUR RELEVER LES DÉFIS LES PLUS DIFFICILES.

Dotées de spécifications en tête de l'industrie, d'une durabilité éprouvée et du confort que les opérateurs exigent, ces machines assurent une productivité et des performances fiables au quotidien.



VÉHICULE UTILITAIRE UV34

**CES MACHINES PERFORMANTES
EXCELLENT DANS LES
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
ET COMPLEXES, ET ATTEIGNENT
LES ESPACES LES PLUS EXIGUS
SUR LE CHANTIER.**

PERFORMANCES

Châssis et suspension résistants

La robustesse est incluse de série sur l'UV34 et l'UV34XL, grâce au châssis rigide qui améliore la garde au sol et les performances sur route, tout en amplifiant le mouvement de la suspension, la rendant plus confortable.

Embrayage renforcé

La courroie plus résistante minimise le glissement et dure plus longtemps. Gérez les tâches les plus difficiles sur les terrains les plus tortueux, grâce à des performances de remorquage exceptionnelles, une excellente stabilité de transport et un intérieur confortable pour les passagers.

Moteur diesel éprouvé

Goûtez à la puissance du moteur diesel qui alimente les minichargeuses à chenilles Bobcat® depuis des années. Il est conçu pour performer dans les conditions de travail les plus exigeantes et sa réputation n'est plus à faire. Vous pouvez compter sur sa fiabilité et ses performances exceptionnelles au quotidien.

Charge utile et capacité de remorquage en tête de l'industrie

Accrochez une remorque et transportez encore plus, grâce aux capacités nominales de charge utile et de remorquage les plus élevées parmi presque tous les concurrents.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Entretien facile et rapide

Vérifiez le niveau d'huile sans soulever la caisse. Grâce à la réduction des points à graisser et un accès facilité aux filtres de refroidissement, à air, à huile et à carburant, vous passez moins de temps à faire l'entretien de votre machine.

CONFORT

Cabine confortable

L'ouverture basse et large de la cabine, le siège confortable, la ceinture de sécurité à trois points avec une courroie confortable, la colonne de direction inclinable et le dégagement accru aux jambes rendent chaque minute de votre journée de travail beaucoup plus agréable.

Commandes mises à jour

Profitez d'une conduite intuitive découlant de la direction assistée et des commandes nerveuses, même lorsque la caisse est chargée ou quand vous tirez une remorque. Faites votre travail en tout confort, grâce au tableau de bord et aux commandes ergonomiques, et aux cadrans plus grands et plus visibles.

POLYVALENCE

Caisse de chargement en composite

Avec une capacité de 15,6 pi³, la caisse est l'une des plus grandes de sa catégorie. Elle est fabriquée à partir d'un matériau composite monobloc solide qui résiste aux bosses, aux égratignures, à la rouille et à la corrosion.

FICHES TECHNIQUES DES VÉHICULES UTILITAIRES

	POIDS EN SERVICE	VITESSE DE DÉPLACEMENT (PLAGE HAUTE)	CAPACITÉ DE LA CAISSE	CAPACITÉ NOMINALE TOTALE DU VÉHICULE	RAYON DE BRAQUAGE (AWS)	PUISSANCE
 UV34XL Diesel/Essence	2 165 lb (982 kg) 2 085 lb (945 kg)	35 mi/h (56,3 km/h)	1 250 lb (567 kg)	2 075 lb (941 kg)*	168 po (4 267 mm)	23,5 ch (17,5 kW) 39,9 ch (29,8 kW)
 UV34 Diesel/Essence	1 935 lb (878 kg) 1 855 lb (841 kg)	35 mi/h (56,3 km/h)	1 250 lb (567 kg)	1 900 lb (862 kg)*	120 po (3 048 mm)	23,5 ch (17,5 kW) 39,9 ch (29,8 kW)

* La capacité nominale totale du véhicule est le poids combiné de tous les passagers, du chargement de la caisse et des accessoires, sur une surface plane uniquement.

Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir un devis.



PIÈCES ET SERVICE

LES CONCESSIONNAIRES BOBCAT SIMPLIFIENT L'ENTRETIEN ROUTINIER.

Il est essentiel de réaliser les entretiens et la maintenance de routine pour que votre machine puisse continuer de performer au mieux. Bobcat Company vous simplifie la vie en vous proposant un programme de maintenance, BobCHECK^{MS}, qui vous aide à détecter à l'avance tout problème potentiellement grave en réalisant une maintenance préventive.

INSPECTION MULTIPOINT BobCHECK



LES INSPECTIONS PERMETTENT D'IDENTIFIER LES PROBLÈMES POTENTIELS

BobCHECK est une inspection multipoint GRATUITE de votre équipement Bobcat®, créée pour détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent.

Pendant l'inspection, votre concessionnaire vérifie différents éléments ayant besoin d'un entretien routinier, comme :

- La transmission
- Le moteur
- Les systèmes hydrauliques
- Les systèmes hydrostatiques et électriques
- L'état général de la machine

PROTECTION PLUS DE BOBCAT



AJOUTEZ UNE GARANTIE PROLONGÉE OPTIONNELLE POUR VOUS TRANQUILLISER L'ESPRIT

Des programmes de garantie prolongée optionnels, la Protection Plus® et le Plan de protection de service prolongé®, peuvent être ajoutés à la garantie de base de Bobcat pour couvrir les défauts de matières premières et de fabrication. La Protection Plus est disponible sur les chargeuses à direction à glissement, les chargeuses à direction intégrales les chargeuses compactes à chenilles, les minichargeuses à chenilles, les excavatrices compactes, les machines utilitaires Toolcat^{MC} et les porte-outils télescopiques VersaHANDLER® neufs.

Si votre machine tombe en panne, les concessionnaires Bobcat déploient leurs camions et leurs techniciens mobiles, afin de remettre votre machine en service le plus rapidement possible. Forts de plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de l'équipement compact, nous pouvons vous assurer de la qualité, de la rapidité et de l'efficacité de notre service, peu importe l'endroit et l'heure où vous avez besoin de nous.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Les techniciens qualifiés et les préposés aux pièces expérimentés des plus de 600 concessions Bobcat au Canada et aux États-Unis s'occupent quotidiennement de l'entretien et des réparations de vos équipements.
- Les concessionnaires Bobcat stockent les pièces de marque Bobcat® garanties par Bobcat, ainsi que des huiles, des graisses et des lubrifiants agréés spécifiques.
- Les concessionnaires Bobcat utilisent ces éléments lors des réparations et de l'entretien.



Les excavatrices compactes sont plus populaires que jamais sur les chantiers de construction et les excavatrices de la série R2 de Bobcat révolutionnent votre travail grâce à leur capacité accrue de levage latéral, leur précision et leur polyvalence. Découvrez-les maintenant chez votre concessionnaire Bobcat.



Quand il vous faut quelque chose de

RÉVOLUTIONNAIRE



La seule chose qui surpasse votre dernière chargeuse Bobcat® est votre prochaine chargeuse Bobcat. Parce que, comme vous, nous ne cessons jamais de nous améliorer. Les chargeuses de série R sont une véritable révolution en matière de performance, de qualité et de confort ... et bien plus encore.

