



LA ROBUSTESSE S'INSTALLE SUR LA PELOUSE.

LES TONDEUSES À PIVOT ZÉRO DE BOBCAT SONT CONÇUES POUR DURER PLUS LONGTEMPS.

Les tondeuses à pivot zéro de Bobcat® vous aident à respecter vos échéances et à assurer la productivité et la rentabilité de vos équipes. Notre nouvelle gamme de tondeuses propose des caractéristiques innovantes plus rentables et plus durables, afin de vous donner un avantage professionnel.



TONDEUSES
À PIVOT ZÉRO
ZT6000

TONDEUSES À PIVOT ZÉRO CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ELLES SE SITUENT DANS UNE CLASSE À PART.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE TUFDECK^{MC} PRO ET TUFDECK^{MC}

Qualité et fiabilité pour une finition parfaite à chaque fois.

- Broches en acier et en aluminium coulé (en fonction des modèles) accentuant la fiabilité.
- Fabriqué avec un acier lourd de haute qualité.
- Soulèvement amélioré.
- Déflecteurs avant boulonnés, facilement remplaçables.



PRODUCTIVITÉ ACCRUE GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE DURADECK^{MC}

Assez résistants pour mener à bien tous les contrats commerciaux.

- Déflecteurs boulonnés Double-Wave^{MC} augmentant le débit d'air par le tablier.
- Dispersion égale de l'herbe coupée.
- Lèvre avant réglable pour adapter la coupe aux conditions et aux types d'herbe (disponible sur la tondeuse ZS4000 de 36 pouces).
- Broches en acier ou en aluminium coulé (en fonction du modèle).



TONTE OPTIMALE GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE ARRONDIS AIRFX^{MC}

Entièrement dessinés pour vous démarquer du lot.

- Profil approfondi pour améliorer le levage.
- Nouveaux déflecteurs Air-Gap boulonnés et remplaçables, en instance de brevet, accentuant l'efficacité du débit d'air et simplifiant l'entretien.
- Tablier arrondi redressant l'herbe avant qu'elle atteigne les lames de la tondeuse.
- Broches en acier pour une durabilité accrue.
- Dispersion égale de l'herbe coupée.
- Tablier plus propre.
- Lèvre avant réglable pour adapter la coupe aux conditions et aux types d'herbe.



TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

TONDEUSES COMMERCIALES



ZT7000

Fabriquée pour alimenter vos bénéfices.

GARANTIE INTÉGRALE DE 2 000 h

PERFORMANCES

Transmission adaptée à l'utilisation commerciale

Les transmissions hydrostatiques Hydro-Gear® ZT-5400 sont robustes et permettent, grâce à une pédale à deux vitesses, des déplacements pouvant atteindre 30 km/h (19 mi/h). Le couple assure un fonctionnement égal et stable, même aux vitesses les plus élevées.

Tablier arrondi AirFX^{MC}

Les tabliers arrondis AirFX de 61 ou 72 pouces sont dotés de déflecteurs Air-Gap. Ils assurent un débit d'air efficace et un levage supérieur, tandis que les broches en acier résistantes assurent des performances fiables. L'arrondi exclusif redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Butoir rotatif et attelage

Le butoir rotatif inclut un attelage supplémentaire et permet d'accéder rapidement aux composants internes, ce qui accélère l'entretien.

CONFORT

Centre de commande confortable

Grâce au siège à suspension de luxe, aux poignées ovales et aux commandes souples et réactives, le pilotage de la machine est très intuitif.



ZT6100

Conçue pour tondre pendant des heures.

GARANTIE INTÉGRALE DE 2 000 h

PERFORMANCES

Moteurs puissants et performants

Les moteurs Kawasaki® FX, incluant différentes options comme le FX850V et le FX850V EFI, génèrent une puissance et des performances fiables.

Tablier arrondi AirFX

Le tablier arrondi AirFX de 61 pouces est doté de broches en acier robustes et de déflecteurs Air-Gap en instance de brevet. La technologie innovante redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Butoir rotatif et attelage

Le butoir rotatif inclut un attelage supplémentaire et permet d'accéder rapidement aux composants internes, ce qui accélère l'entretien.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Cadre durable

Le cadre tubulaire rectangulaire maximise la durabilité et peut résister à pratiquement tout, quelle que soit la difficulté du travail.

Deux réservoirs de carburant

La capacité de 15 gallons des réservoirs de carburant augmente la productivité.



ZT6000

Des résultats fiables pour satisfaire les clients les plus exigeants.

GARANTIE INTÉGRALE DE 2 000 h

PERFORMANCES

Tablier arrondi AirFX

Les tabliers arrondis AirFX de 52 à 61 pouces sont dotés de broches en acier robustes et de déflecteurs Air-Gap en instance de brevet. La technologie innovante redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Cadre durable

Le cadre tubulaire rectangulaire maximise la durabilité, pour que vous puissiez passer plus de temps à travailler et moins de temps à l'atelier.

Deux réservoirs de carburant

La capacité de 15 gallons des réservoirs de carburant augmente la productivité.

CONFORT

Centre de commande confortable

Grâce au siège à suspension de luxe, aux poignées ovales et aux commandes souples et réactives, le pilotage de la machine est très intuitif.



ZS4000

Résistez aux obstacles les plus insurmontables.

GARANTIE INTÉGRALE DE 2 000 h

PERFORMANCES

Moteur puissant

Les moteurs Kawasaki FX ou FT EFI sont puissants, efficaces et s'adaptent facilement aux travaux de toutes tailles.

Tablier arrondi AirFX

Les tabliers arrondis renforcés AirFX de 48, 52 ou 61 pouces sont dotés de déflecteurs Air-Gap et de broches en acier boulonnées.* Ils coupent les herbes les plus hautes grâce à une technologie innovante qui redresse l'herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée.

CONFORT

Design de la station de l'opérateur

Le design de la station de l'opérateur et le réservoir de carburant dans le cadre abaissent le centre de gravité, pour accentuer la stabilité. Ainsi, la machine peut arpenter les sols inégaux en gardant sa stabilité et son agilité. L'opérateur peut également utiliser le tapis amovible pour faire l'entretien de sa ZS4000.

Plateforme anti-vibration

La plateforme escamotable réduit les vibrations pour rendre le pilotage plus agréable. Vous pouvez aussi la relever pour marcher derrière la tondeuse.

* Système de coupe DuraDeck^{MC} disponible sur la tondeuse de 36 pouces.



TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

TONDEUSES RÉSIDENTIELLES



ZT3500

La durabilité d'une tondeuse commerciale à un prix abordable.

GARANTIE INTÉGRALE DE 1 000 h

PERFORMANCES

Moteur puissant et performant

Le puissant moteur Kawasaki® FX gère facilement tous les défis.

Vitesse rapide

Grâce à la vitesse pouvant atteindre 16 km/h (10 mi/h), vous terminerez plus rapidement votre tâche.

CONFORT

Confort optimal de l'utilisateur

Le siège à suspension mécanique, le dossier élevé et les commandes ergonomiques assurent votre confort toute la journée.

Réservoir de carburant robuste

Grâce au robuste réservoir de carburant rotomoulé et résistant aux impacts de près de 30 litres, vous pouvez terminer le travail sans avoir à refaire le plein.



ZT3000

Une coupe de qualité, quelle que soit la taille de votre propriété.

GARANTIE INTÉGRALE DE 1 000 h

PERFORMANCES

Un moteur conçu pour être performant

Le moteur Kawasaki FT génère une puissance de tonte fiable. Il a été créé pour les pros et ceux qui veulent tondre comme eux.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Réservoir de carburant robuste

Grâce au robuste réservoir de carburant rotomoulé et résistant aux impacts de près de 15 litres, vous pouvez terminer le travail sans avoir à refaire le plein.

Cadre tubulaire durable

Le cadre tubulaire en acier de 1,5 x 2,5 pouces est léger et durable.

Tablier de tonte résistant

Les tabliers TufDeck^{MC} Pro de 48, 52 ou 61 pouces sont dotés de broches en aluminium coulé résistantes. Leur durabilité n'a d'égal que leur ingéniosité.



ZT2000

Machine durable et coupe professionnelle à un prix abordable.

GARANTIE INTÉGRALE DE 500 h

PERFORMANCES

Moteur performant

Le moteur Kawasaki FR est puissant et de qualité professionnelle.

Capacités de coupe commerciales

Les tabliers TufDeck de 42, 48 ou 52 pouces sont dotés de broches en acier coulé résistantes.

PROTECTION CONTRE LES PANNES

Assez de carburant pour travailler toute la journée

Grâce au réservoir de carburant résistant aux impacts de près de 15 litres, vous pouvez terminer le travail sans avoir à refaire le plein.

Cadre tubulaire durable

Le cadre tubulaire en acier de 1,5 x 2,5 pouces est léger et durable.



TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

PIÈCES ET ACCESSOIRES



	ZT7000	ZT6100	ZT6000	ZS4000	ZT3500	ZT3000	ZT2000
Kit de déflecteur pour paillage	61 po	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eco plaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panier à herbe : en poly, capacité de 3,75 ou 5 boisseaux	61 po	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de poids				✓			
Kit de suspension de siège						✓	✓
Système de collecte Boss-Vac Pro de 12 boisseaux	61 po	✓	✓				
Système de collecte Boss-Vac de 8 boisseaux					52 po, 61 po		
Rouleau à herbe	✓	✓	✓	48 po, 52 po, 61 po	✓	✓	48 po, 52 po
Attelage ZT			✓		✓	✓	
Options de roulettes anti-crevaisson		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit d'éclairage magnétique, 12V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit d'éclairage, plaque de sol		✓	✓				
Kit ROPS						✓	✓
Kit ROPS avec toile	✓	✓	✓		✓	✓*	✓*

* Kit de protection ROPS requis.

FICHES TECHNIQUES DES TONDEUSES À PIVOT ZÉRO

	TABLIER	LARGEUR DU TABLIER	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	VITESSE EN MARCHÉ AVANT	TAILLE DES ROUES D'ENTRAÎNEMENT	SIÈGE
TONDEUSES COMMERCIALES						
ZT7000	Système de couple AirFX ^{MC}	61 po (1 549 mm)	15 gal (56,7 L)	De 0 à 19 mi/h (De 0 à 30,5 km/h)*	26 x 12 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier extra-haut
ZT6100	Système de couple AirFX	61 po (1 549 mm)	15 gal (56,7 L)	De 0 à 12 mi/h (De 0 à 19,3 km/h)	24 x 12 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier haut
ZT6000	Système de couple AirFX	61 po (1 541 mm)	15 gal (56,7 L)	De 0 à 12 mi/h (De 0 à 19,3 km/h)	24 x 10,5 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier haut
ZS4000	Système de couple AirFX	52 po (1 320 mm)	6,5 gal (24,6 L)	De 0 à 10,5 mi/h (De 0 à 16,8 km/h)	23 x 10,5 à 12	Plateforme escamotable et verrouillable
TONDEUSES RÉSIDENTIELLES						
ZT3500	Système de coupe TufDeck ^{MC} Pro	52 po (1 320 mm)	7,8 gal (29,5 L)	De 0 à 10 mi/h (De 0 à 16 km/h)	23 x 10,5 à 12	Siège à suspension entièrement mécanique et dossier haut
ZT3000	Système de coupe TufDeck Pro	52 po (1 320 mm)	3,8 gal (14,3 L)	De 0 à 8 mi/h (De 0 à 12,8 km/h)	22 x 11 à 10	Siège à suspension à ressort et dossier haut
ZT2000	Système de coupe TufDeck	48 po (1 219 mm)	3,8 gal (14,3 L)	De 0 à 7 mi/h (De 0 à 11,2 km/h)	20 x 10 à 10	Siège à suspension à ressort et dossier haut

* De 0 à 13 mi/h (0 à 21 km/h) pendant la coupe ; De 13 à 19 mi/h (21 à 30,5 km/h) pendant le déplacement

Des modèles supplémentaires sont disponibles dans chaque catégorie.

/// Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir un devis.

