

AGRIMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation
- Harnais universel



STD
STANDARD

AGRIMAXX

L'AgriMaxx est une lame à neige avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



HD
COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX

Disponible en STD, HD ou LE

Inclus le système d'angulation et le harnais au tracteur.

Ce système requiert 4 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
AGLT 0527-10 STD	5'	27"	10'	40-50 HP	982 lbs
AGLT 0627-11 STD	6'	27"	11'	50-60 HP	1 100 lbs
AGLT 0727-12 STD	7'	27"	12'	50-70 HP	1 165 lbs
AGH 0630-11 STD ou HD	6'	30"	11'	65-80 HP	1 446 lbs
AGH 0730-12 STD ou HD	7'	30"	12'	65-80 HP	1 501 lbs
AGH 0830-13 STD, HD ou LE	8'	30"	13'	70-80 HP	1 556 lbs
AGH 0736-13 HD ou LE	7'	36"	13'	60-90 HP	1 868 lbs
AGH 0836-14 STD, HD ou LE	8'	36"	14'	80-100 HP	2 111 lbs
AGH 0936-15 STD, HD ou LE	9'	36"	15'	90-125 HP	2 100 lbs
* AGH 0836-16 HD ou LE	8'	36"	16'	90-125 HP	2 200 lbs
AGH 1036-16 STD, HD ou LE	10'	36"	16'	100-125 HP	2 188 lbs
AGH 1236-18 STD, HD ou LE	12'	36"	18'	100-125 HP	2 380 lbs
AGH 0842-15 HD ou LE	8'	42"	15'	125 HP et plus	2 427 lbs
* AGH 0842-16 HD ou LE	8'	42"	16'	125 HP et plus	2 502 lbs
AGH 1042-17 HD ou LE	10'	42"	17'	125 HP et plus	2 582 lbs
AGH 1242-19 STD, HD ou LE	12'	42"	19'	125 HP et plus	2 768 lbs


* Harnais MKS2P.

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Protecteur de pneu (PPLT ou PP).
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Valve électrique hydraulique 4 sorties d'huile doubles 12 volts (DVDE3 ou DVDE4) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Couleur non standard (NSC1).
- Attelage 3 points (A3P, A3PGF ou A3PGB).
- Sabots à trottoir sur patins d'oreilles (CR...).
- Couteaux de teflon 3/4" x 6" (TCE3/4).
- Couteaux en carbure (CCE).
- Contrôle « Joystick » (JSC4): système électro-hydraulique 4 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

POSITIONS DE LA LAME



FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

AGRIMAXX