

# PLOWMAXX JR

- Système d'angulation



# PLOWMAXX JR

La PlowMaxx JR est une lame à neige avec angulation hydraulique.

Elle s'installe sur le devant d'une mini-excavatrice, d'une rétrocaveuse ou d'un chargeur industriel.

FICHE  
TECHNIQUE



SCANNEZ  
avec votre  
application caméra  
sur tous  
les cellulaires

# PLOWMAXX JR



**STD**  
STANDARD



Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.  
- quick attache.


MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR		
PLJR 527 STD	5'	27"	30-40 HP	460 lbs
PLJR 627 STD	6'	27"	30-50 HP	500 lbs
PLJR 727 STD	7'	27"	40-60 HP	560 lbs
PLJR 827 STD	8'	27"	50-70 HP	635 lbs
PLSO 730 STD	7'	30"	60-70 HP	925 lbs
PLSO 830 STD	8'	30"	70-80 HP	975 lbs
PLSO 930 STD	9'	30"	80-90 HP	1 025 lbs
PLSO 1036 STD, HD ou LE	10'	36"	80-100 HP	1 650 lbs
PLSO 1236 STD, HD ou LE	12'	36"	100 HP et plus	1 950 lbs
PLSO 1242 STD, HD ou LE	12'	42"	125 HP et plus	2 375 lbs

Les prix, les modèles et/ou les numéros de modèle sont susceptibles de changer.

## OPTIONS (non incluses)

- Couteaux de teflon ¾" x 6" (TCE¾). - Couleur non standard (NSC1).
- Couteaux en carbure (CCE). - Quick attache.

POSITIONS DE LA LAME



AUSSI DISPONIBLE



**LE**

COUTEAUX FLOTTANTS  
« LIVE EDGE »



**HD**

COUTEAUX DÉCLENCEURS  
À ROULEMENT DOUX

Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.