

PLOWMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation



PLOWMAXX

La PLOWMAXX est une lame à neige avec angulation hydraulique.

Elle s'installe sur le devant d'une mini-excavatrice, d'une rétrocaveuse ou d'un chargeur industriel.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

PLOWMAXX



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



STD
STANDARD

Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
PLLT 04.527-8.5 STD	4'6"	27"	8'6"	6 000 lbs max.	875 lbs
PLLT 0527-10 STD	5'	27"	10'	6 000 lbs max.	1 114 lbs
PLLT 0627-11 STD	6'	27"	11'	6 000 lbs max.	1 242 lbs
PLLT 0727-12 STD	7'	27"	12'	6 000 lbs max.	1 297 lbs

PLSS 0630-11 STD ou LE	6'	30"	11'	12 000 lbs max.	1 640 lbs
PLSS 0730-12 STD ou HD	7'	30"	12'	12 000 lbs max.	1 740 lbs
PLSS 0830-13 STD, HD ou LE	8'	30"	13'	12 000 lbs max.	1 930 lbs

PLBH 0736-13 HD ou LE	7'	36"	13'	18 000 lbs max.	2 107 lbs
PLBH 0836-14 STD, HD ou LE	8'	36"	14'	18 000 lbs max.	2 250 lbs
PLBH 0936-15 STD, HD ou LE	9'	36"	15'	20 000 lbs max.	2 340 lbs
PLBH 0836-16 HD ou LE	8'	36"	16'	20 000 lbs max.	2 435 lbs
PLBH 1036-16 STD, HD ou LE	10'	36"	16'	20 000 lbs max.	2 427 lbs
PLBH 1236-18 STD, HD ou LE	12'	36"	18'	20 000 lbs max.	2 620 lbs

PLLD 0842-15 HD ou LE	8'	42"	15'	25 000 lbs max.	2 842 lbs
PLLD 0842-16 HD ou LE	8'	42"	16'	25 000 lbs max.	3 000 lbs
PLLD 1042-17 HD ou LE	10'	42"	17'	25 000 lbs max.	3 205 lbs
PLLD 1042-18 HD ou LE	10'	42"	18'	25 000 lbs max.	3 277 lbs
PLLD 1242-19 STD, HD ou LE	12'	42"	19'	25 000 lbs max.	3 326 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.


Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.

AUSSI DISPONIBLE

POSITIONS DE LA LAME



HD
COUTEAUX DÉCLENCEURS
À ROULEMENT DOUX



OPTIONS (non incluses)

- Quick attache.
- Valve électrique hydraulique 1 sortie d'huile double (DVDE3) 24 GPM maximum capacité (12 ou 24 volts), Bobcat 7 pins.
- Coueteaux en carbure (CCE).
- Sabots à trottoir sur patins d'oreilles (CR36-STD).
- Couleur non standard (NSC1).
- Coueteaux de teflon 3/4" x 6" (TCE%).
- Contrôle « Joystick » (JSC3) 12 ou 24 volts: système électro-hydraulique 3 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.