

RUBBERMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation (optionnel)



RUBBERMAXX

La RubberMaxx est équipée d'un couteau de « rubber ». Elle peut être offerte avec angulation et/ou oreilles hydrauliques.

Installée sur un chargeur agricole, une mini-excavatrice, une rétrocaveuse ou un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

RUBBERMAXX



RB

COUTEAUX DE « RUBBER »



Disponible en RB

Ce système requiert 1 ou 4 sorties d'huile doubles.

- Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
RBX 0626-11 ^{RB}	6'	26"	11'	40-60 HP	900 lbs
RBX 0730-13 ^{RB}	7'	30"	13'	50-80 HP	1 350 lbs
RBX 0736-14 ^{RB}	7'	36"	14'	60-90 HP	1 450 lbs
RBX 0836-15 ^{RB}	8'	36"	15'	90-125 HP	1 550 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.


OPTIONS (non incluses)

- Quick attache.
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée **(AAC)** *(AgriMaxx)*.
- Couleur non standard **(NSC1)**.
- Attache 3 points **(A3P)**.
- Valve électrique hydraulique **(DVDE3)** 24 GPM maximum capacité (12 ou 24 volts), **Bobcat 7 pins**.

Choix disponibles:

- Sans angulation **(ReverseMaxx)** inclus DVDE2, 12 volts, 13 GPM.
- Avec angulation **(PlowMaxx)** inclus DVDE3, 12 volts, 13 GPM.
- Avec angulation **(AgriMaxx)** inclus le harnais au tracteur.

POSITIONS DE LA LAME



Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.